

Link do produktu: [https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2787g2h-liptrzs2u/sl\(2.8-12mm\)-pl-p-111816.html](https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2787g2h-liptrzs2u/sl(2.8-12mm)-pl-p-111816.html)



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2787G2H-LIPTRZS2U/SL(2.8-12mm) PL

Cena	3 260,60 zł
Numer katalogowy	61307
Kod producenta	DS-2CD2787G2H-LIPTRZS2U/SL(2.8-12mm) PL
Kod EAN	6936422137960
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	IK10
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Kąt widzenia	112°
Widoczność w nocy	40 m
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Rozdzielczość	3840x2160
Wbudowany mikrofon	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
NDA	Nie
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP66
Czułość przetwornika	kolor: 0.0028 Lux @(F1.2, AGC ON)
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Typ obudowy	Kopułkowa
Wielkość przetwornika	1/1.8
Obiektyw	Motozoom
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
WDR	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Wbudowany głośnik	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Tak

Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2787G2H-LIPTRZS2U/SL(2.8-12mm) PL

Oferujemy kamerę IP Hikvision, która zapewnia wysoką jakość obrazu oraz szereg funkcji zwiększających bezpieczeństwo. Dzięki rozdzielczości 3840x2160 (8MPX, 4K) oraz obiektywowi motozoom o ogniskowej 2.8-12 mm, kamera doskonale sprawdzi się zarówno w warunkach dziennych, jak i nocnych, oferując widoczność do 40 m.

Kamera jest przeznaczona do montażu zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Posiada klasę szczelności IP66 oraz odporność IK10, co czyni ją odporną na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne.

Wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni oraz reflektor podczerwieni zapewniają doskonałą jakość obrazu w nocy. Kamera obsługuje detekcję ruchu, co umożliwia wykrywanie niepożądanych zdarzeń.

Wbudowane audio, w tym mikrofon i głośnik, umożliwiają dwukierunkową komunikację. Dodatkowo, kamera oferuje możliwość podłączenia kart pamięci oraz interfejs sieciowy RJ45 (10/100Mbps).

Kamera IP Hikvision DS-2CD2787G2H-LIPTRZS2U/SL(2.8-12mm) PL jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących niezawodnego systemu monitoringu.