

Link do produktu: [https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2787g2h-liptrzs2u/sl\(2.8-12mm\)-pl-p-135840.html](https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2787g2h-liptrzs2u/sl(2.8-12mm)-pl-p-135840.html)



## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2787G2H-LIPTRZS2U/SL(2.8-12mm) PL

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cena                                  | <b>3 260,10 zł</b>                             |
| Czas wysyłki                          | <b>24 godziny</b>                              |
| Numer katalogowy                      | <b>61307</b>                                   |
| Kod producenta                        | <b>DS-2CD2787G2H-LIPTRZS2U/SL(2.8-12mm) PL</b> |
| Kod EAN                               | <b>6936422137960</b>                           |
| Czułość przetwornika                  | <b>kolor: 0.0028 Lux @(F1.2, AGC ON)</b>       |
| Rozdzielczość kamery                  | <b>8MPX (4K)</b>                               |
| Typ obudowy                           | <b>Kopułkowa</b>                               |
| Wielkość przetwornika                 | <b>1/1.8</b>                                   |
| Obiektyw                              | <b>Motozoom</b>                                |
| Typ kamery                            | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>                   |
| WDR                                   | <b>Tak</b>                                     |
| Ogniskowa obiektywu                   | <b>2.8-12 mm (motozoom)</b>                    |
| Wbudowany głośnik                     | <b>Tak</b>                                     |
| Wbudowany reflektor podczerwieni      | <b>Tak</b>                                     |
| Temperatura pracy                     | <b>-30 °C do 60 °C</b>                         |
| Strefy prywatności                    | <b>Tak</b>                                     |
| Obsługa WiFi                          | <b>Nie</b>                                     |
| Obsługa kart pamięci                  | <b>Tak</b>                                     |
| Klasa szczelności                     | <b>IP66</b>                                    |
| Wbudowany obiektyw                    | <b>Tak</b>                                     |
| Audio                                 | <b>Tak</b>                                     |
| Rodzaj przetwornika                   | <b>Progressive Scan CMOS</b>                   |
| Kąt widzenia                          | <b>112°</b>                                    |
| Widoczność w nocy                     | <b>40</b>                                      |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni) | <b>3</b>                                       |
| Rozdzielczość                         | <b>3840x2160</b>                               |
| Wbudowany mikrofon                    | <b>Tak</b>                                     |
| Mechaniczny filtr podczerwieni        | <b>Tak</b>                                     |
| Typ oświetlacza                       | <b>Diody podczerwień (IR)</b>                  |
| Balans bieli                          | <b>Tak</b>                                     |

---

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Zoom optyczny (PTZ) | <b>nie dotyczy</b>      |
| Detekcja ruchu      | <b>Tak</b>              |
| Onvif               | <b>Tak</b>              |
| Interfejs sieciowy  | <b>RJ45(10/100Mbps)</b> |
| Klasa odporności    | <b>IK10</b>             |
| Kolor obudowy       | <b>Biały</b>            |

## Opis produktu

### KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2787G2H-LIPTRZS2U/SL(2.8-12mm) PL

Model: DS-2CD2787G2H-LIPTRZS2U/SL(2.8-12mm) PL

#### Najważniejsze cechy:

- Zmotoryzowane przesuwanie, pochylanie, obracanie i powiększanie dla łatwej instalacji i monitorowania
- Kolorowe obrazowanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dzięki technologii ColorVu
- Tryby światła podczerwonego i światła białego oraz inteligentnego światła hybrydowego
- Wyraźny obraz przy silnym świetle tylnym dzięki technologii WDR 130 dB
- Klasyfikacja ludzi i pojazdów
- Wbudowany podwójny mikrofon zapewniający wysoką jakość dźwięku w czasie rzeczywistym
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy ostrzegający intruzów
- Odporny na wodę i kurz (IP66) oraz wandalizm (IK10)
- Dostępny interfejs audio i alarmowy