

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2955g0-isu105mm-pl-p-137342.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2955G0-ISU(1.05mm) PL

Cena	3 043,94 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	54693
Kod producenta	DS-2CD2955G0-ISU(1.05mm) PL
Kod EAN	6936422130404
Ogniskowa obiektywu	1.05 mm
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Fisheye
Obiektyw	Stały
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Biały
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	75°
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowany obiektyw	Tak
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2955G0-ISU(1.05mm) PL

Model: DS-2CD2955G0-ISU(1.05mm) PL

Przeznaczenie

DS-2CD2955G0-ISU(1.05mm) PL to kamera sieciowa fisheye z szerokokątnym obiektywem, dzięki czemu doskonale sprawdza się wewnątrz pomieszczeń takich jak dworce lotniska, centra handlowe, sklepy, biura, restauracje, bary i wszędzie tam gdzie wymagany jest szeroki zakres widzenia kamery.

Specyfikacja techniczna kamery HIKVISION DS-2CD2955G0-ISU(1.05mm)

Średnica	119,9 mm
Efektywna rozdzielczość kamery	5MP
Efektywna rozdzielczość kamery (piksele)	5000000
Certyfikacja środowiskowa	RoHS
Przyjazny dla środowiska	Tak
Cechy	Ochrona hasłem Dzień/noc Detekcja ruchu 3D cyfrowa redukcja szumów Wbudowany mikrofon Kompensacja tylnego światła (BLC) Kompresja dźwięku Szeroki zakres dynamiki Region zainteresowania Alarm sabotażowy
Pole widzenia	FOV w poziomie: 180°, FOV w pionie: 180°, FOV po przekątnej: 180°
Nagrywanie HD	Tak
Typ czujnika obrazu	CMOS
Napięcie wejściowe	12V DC
Typ mocowania obiektywu	Mocowanie M12
Najdłuższy czas otwarcia migawki	1/3 sekundy
Maksymalna przysłona	f/2.25
Maksymalna ogniskowa	1,05 mm
Maksymalna liczba klatek na sekundę	30 kl.
Maksymalna liczba klatek na sekundę (fps)	30
Maksymalna temperatura pracy	50°C
Maksymalna temperatura pracy (°F)	122
Maksymalna rozdzielczość wideo	2560 x 1920
Minimalna temperatura pracy	-10°C
Minimalna temperatura pracy (°F)	14
Typ montażu	Montaż sufitowy Montaż ścienny Montaż stołowy
Sieć (RJ-45)	Tak
Noktowizor	Tak
Odległość widzenia w nocy	8 m
Odległość widzenia w nocy (mm)	8000
Typ noktowizora	Podczerwień
Wilgotność robocza	0.95
Zdalne zarządzanie	Tak
Najkrótszy czas otwarcia migawki	1/100000 sekundy
Formaty wideo	H.264M H.264 H.265 H.265M H.265
Waga (przybliżona)	320 g
SAP Code:	311331032