

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2a46g2t-p-izsy/anpr-2.7-13.5-pl-pol-p-110810.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2A46G2T/P-IZSY/ANPR 2.7-13.5 PL(POL)

Cena	3 795,53 zł
Numer katalogowy	63709
Kod producenta	DS-2CD2A46G2T/P-IZSY/ANPR 2.7-13.5 PL(POL)
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Kąt widzenia	107.6° - 32.9°
Wielkość przetwornika	1/3"
Wandaloodporność	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
WDR	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SFTP, ARP, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Motozoom
Widoczność w nocy	60 m

Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Rozdzielczość	2688x1520
Wejścia/wyjścia alarmowe	2/2
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany mikrofon	Nie
Strefy prywatności	Tak

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2A46G2T/P-IZSY/ANPR 2.7-13.5 PL(POL)

Oferujemy kamerę IP Hikvision, która łączy w sobie zaawansowaną technologię i funkcjonalność. Dzięki rozdzielczości 2688x1520 oraz ogniskowej obiektywu 2.7-13.5 mm, zapewnia doskonałą jakość obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy. Widoczność w nocy wynosi aż 60 m, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do monitorowania dużych przestrzeni.

Kamera ma przetwornik CMOS o wielkości 1/3", co wpływa na jej wysoką czułość - 0.003 Lux przy F1.4. Dodatkowo, obsługuje detekcję ruchu oraz inteligentną analizę obrazu (IVS), co zwiększa jej funkcjonalność.

Model ten jest odporny na warunki atmosferyczne dzięki klasie szczelności IP67 oraz odporności IK10 na uderzenia. Może być używana zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Wbudowany reflektor podczerwieni oraz funkcje WDR i balans bieli zapewniają optymalne warunki pracy.

Kamera wspiera różnorodne protokoły sieciowe, co ułatwia integrację z istniejącymi systemami. Oferuje także możliwość podłączenia kart pamięci oraz ma wejścia i wyjścia alarmowe (2/2). Jej konstrukcja tubowa oraz metalowa obudowa gwarantują trwałość i niezawodność.

Waga kamery wynosi 2.75 kg, co czyni ją solidnym rozwiązaniem do monitoringu. Wybierz kamerę Hikvision DS-2CD2A46G2T/P-IZSY/ANPR dla zwiększenia bezpieczeństwa w Twoim otoczeniu.