

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2a46g2t-izsy-anpr-27-135-plpol-p-136638.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2A46G2T/P-IZSY/ANPR 2.7-13.5 PL(POL)

Cena	3 786,53 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	63709
Kod producenta	DS-2CD2A46G2T/P-IZSY/ANPR 2.7-13.5 PL(POL)
Kod EAN	6936422184179
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Obsługa kart pamięci	Tak
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Tak
Klasa odporności	IK10
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SFTP, ARP, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP
Kolor obudowy	Biały
Typ obudowy	Tubowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Motozoom
Widoczność w nocy	60
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Rozdzielczość	2688x1520
Wejścia/wyjścia alarmowe	2/2
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany mikrofon	Nie
Strefy prywatności	Tak
Seria	Pro
Obsługa WiFi	Nie
Onvif	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Wbudowany obiektyw	Tak

Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Kąt widzenia	107.6° - 32.9°
Wielkość przetwornika	1/3"
Wandaloodporność	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
WDR	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2A46G2T/P-IZSY/ANPR 2.7-13.5 PL(POL)

Model: DS-2CD2A46G2T/P-IZSY/ANPR 2.7-13.5 PL(POL)

Specyfikacja techniczna

Kamera
Przetwornik obrazu

Maks. rozdzielczość

Min. oświetlenie

Czas otwarcia migawki

Dzień/Noc

Ustawienie położenia

Obiektyw
Typ

Pole widzenia (2.7–13.5 mm)

Mocowanie

Ostrość

Przysłona

Typ przesłony

DORI
2.7–13.5 mm

Oświetlacz
Typ

Zasięg

Smart IR

Długość fali

HEOP (otwarte zasoby)
Pamięć

Moc obliczeniowa

Platforma

Obsługa AI

Języki

Wideo
Strumień główny

Podstrumień

Trzeci strumień

Czwarty strumień

Kompresja

Bitrate

Obsługa H.264/H.265

Kontrola bitrate

ROI

Dodatkowe

Audio
Kompresja

Bitrate

Próbkowanie

Redukcja szumów

Sieć
Protokoły

Jednoczesny podgląd

API

Użytkownicy

Zabezpieczenia

Pamięć sieciowa

Klienci

Przeglądarka

Obraz
Tryby

WDR

Funkcje

SNR

Maski prywatności

Interfejs
Ethernet

Slot microSD

Audio

Alarm

Reset

Zasilanie

Zdarzenia
Podstawowe

Smart

Powiązania

AI / Deep Learning
Ochrona perymetryczna

Rozpoznawanie twarzy

Zliczanie osób

Ogólne
Zasilanie

Materiał

Wymiary

Waga

Warunki pracy

Funkcje

Języki

Certyfikaty
EMC

Bezpieczeństwo

Środowisko

Ochrona