

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h23g2-izs28-12mm-p-128087.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2H23G2-IZS(2.8-12mm)

Cena	2 113,46 zł
Numer katalogowy	30046
Kod producenta	DS-2CD2H23G2-IZS(2.8-12mm)
Kod EAN	6941264073680
Strefy prywatności	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Motozoom
Wbudowany obiektyw	Tak
WDR	Tak
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Wyjście wideo	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Nie
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kąt widzenia	106°
Wandaloodporność	Tak
Kolor obudowy	Biały
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Widoczność w nocy	40
Wbudowany mikrofon	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Balans bieli	Nie

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2H23G2-IZS(2.8-12mm)

Model: DS-2CD2H23G2-IZS(2.8-12mm)

Najważniejsze cechy

- Przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 2MP
- Wysoka jakość obrazu: **25 kl/s** (1920 × 1080)
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw **2.8 - 12 mm (motozoom)**
- Kąt widzenia **106°**
- Max zasięg reflektora **IR 40m**
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia.
- Zasilanie: **12 VDC** lub **PoE** 802.3a
- Stopień ochrony: **IP67, IK10**

Przeznaczenie

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera HikVision DS-2CD2H23G2-IZS korzysta z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów.

Specyfikacja

- Producent : Hikvision,
- Rozdzielczość : Max. **2MP@25 kl/s** (1920 × 1080),
- Przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Czułość: Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on
- Funkcje obrazu : WDR, 3D-DNR, BLC, HLC,
- Oświetlacz: 40m,
- Obiektyw: 2.8 mm- 12 mm (motozoom),
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
- Dzień/Noc : TAK
- Ilość strumieni : 3
- Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C,
- Zasilanie 12VDC/PoE.
- Pobór mocy: DC 6W, PoE 7W
- Stopień ochrony: IP67, IK10
- Wymiary: 170 × 170 × 150 mm
- Waga: 830 g,