

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h46g2-izs28-12mmc-p-128085.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2H46G2-IZS(2.8-12mm)(C)

Cena	2 520,93 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30039
Kod producenta	DS-2CD2H46G2-IZS(2.8-12mm)(C)
Kod EAN	6941264083467
Wandaloodporność	Tak
Kolor obudowy	Biały
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Widoczność w nocy	40
Wbudowany mikrofon	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Balans bieli	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Nie
Klasa szczelności	IP66
Audio	Tak
Kąt widzenia	108°
Obiektyw	Motozoom
Wbudowany obiektyw	Tak
WDR	Nie
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wyjście wideo	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Strefy prywatności	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2H46G2-IZS(2.8-12mm)(C)

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze IP Hikvision DS-2CD2H46G2-IZS. To zaawansowane urządzenie, zaprojektowane z myślą o skutecznym nadzorze, łączy w sobie nowoczesną technologię i łatwość w obsłudze. Dzięki niej zyskasz pełną kontrolę nad swoim otoczeniem.

Korzyści z użytkowania

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 4MP, co zapewnia szczegółowy podgląd.
- Technologia DarkFighter, która sprawia, że obraz jest wyraźny nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.
- Funkcjonalność AcuSense, umożliwiająca precyzyjne filtrowanie fałszywych alarmów.
- Możliwość zasilania przez PoE, co ułatwia instalację.
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne dzięki klasie ochrony IP67.

Cecha techniczne

- Producent: Hikvision
- Rozdzielczość: Max. 4MP@25 kl/s (2688 × 1520)
- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Czułość: Kolor: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- Funkcje obrazu: WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
- Tor audio: TAK
- Slot na kartę SD: max 256 GB
- Oświetlacz: 40m
- Kąt widzenia: 108°
- Obiektyw: 2.8 mm - 12 mm (motozoom)
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Dzień/Noc: TAK
- Ilość strumieni: 3
- Audio: 1 wej. / 1 wyj.
- Alarm: 1 wej. / 1 wyj.
- Temperatura pracy: -30 °C do 60 °C
- Zasilanie: 12VDC/PoE
- Pobór mocy: DC 11W, PoE 12,5W
- Stopień ochrony: IP67, IK10
- Wymiary: Ø 135.8 mm × 145.5 mm
- Waga: 1075 g