

Link do produktu: [https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h46g2-izs\(2.8-12mmc-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-138103.html](https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h46g2-izs(2.8-12mmc-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-138103.html)



## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2H46G2-IZS(2.8-12mm)(C) Opakowanie zbiorcze 4szt.

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Cena                             | <b>10 056,72 zł</b>                  |
| Czas wysyłki                     | <b>24 godziny</b>                    |
| Numer katalogowy                 | <b>30039K04</b>                      |
| Kod producenta                   | <b>DS-2CD2H46G2-IZS(2.8-12mm)(C)</b> |
| Obsługa kart pamięci             | <b>Tak</b>                           |
| Klasa odporności                 | <b>IK10</b>                          |
| Typ obudowy                      | <b>Kopułkowa</b>                     |
| Obiektyw                         | <b>Motozoom</b>                      |
| Wbudowany mikrofon               | <b>Tak</b>                           |
| Typ oświetlacza                  | <b>Diody podczerwień (IR)</b>        |
| Wbudowany obiektyw               | <b>Tak</b>                           |
| Rozdzielczość kamery             | <b>4MPX (2K)</b>                     |
| Ogniskowa obiektywu              | <b>2.8-12 mm (motozoom)</b>          |
| Detekcja ruchu                   | <b>Tak</b>                           |
| Obsługa WiFi                     | <b>Nie</b>                           |
| Klasa szczelności                | <b>IP66</b>                          |
| Audio                            | <b>Tak</b>                           |
| Kąt widzenia                     | <b>108°</b>                          |
| Wandaloodporność                 | <b>Tak</b>                           |
| Wbudowany głośnik                | <b>Nie</b>                           |
| Zoom optyczny (PTZ)              | <b>nie dotyczy</b>                   |
| Kolor obudowy                    | <b>Biały</b>                         |
| Widoczność w nocy                | <b>40</b>                            |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | <b>Tak</b>                           |

### Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2H46G2-IZS(2.8-12mm)(C) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: DS-2CD2H46G2-IZS(2.8-12mm)(C)

---

## Najważniejsze cechy

- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, 4MP
- Wysoka jakość obrazu: **25 kl/s (2688 × 1520)**
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw **2.8 - 12 mm (motozoom)**
- Kąt widzenia **108°**
- Max zasięg reflektora **IR 40m**,
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii DarkFighter
- Audio / Alarm
- Zasilanie: **12 VDC** lub **PoE 802.3a**
- Stopień ochrony: **IP67, IK10**

## Przeznaczenie

Kamera IP wandaloodporna z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera HikVision DS-2CD2H46G2-IZS korzysta z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów oraz technologii Darkfighter - bardzo dobra czułość, dedykowana do słabych warunków oświetleniowych.

## Specyfikacja

- Producent : Hikvision,
- Rozdzielczość : Max. 4MP@25 kl/s (2688 × 1520),
- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Czułość: Kolor: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- Funkcje obrazu : WDR, 3D-DNR, BLC, HLC,
- Tor audio : TAK
- Slot na kartę SD: max 256 GB
- Oświetlacz: 40m,
- Kąt widzenia: 108°
- Obiektyw: 2.8 mm- 12 mm (motozoom),
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
- Dzień/Noc : TAK
- Ilość strumieni : 3
- Audio: 1 wej./1 wyj.
- Alarm: 1 wej./1 wyj.
- Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C,
- Zasilanie 12VDC/PoE.
- Pobór mocy: DC 11W, PoE 12,5W
- Stopień ochrony: IP67, IK10
- Wymiary: Ø 135.8 mm × 145.5 mm
- Waga: 1075 g,