

Dane aktualne na dzień: 16-12-2025 00:26

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h47g3-lizs2uysl28-12blk-p-138295.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2H47G3-LIZS2UY/SL(2.8-12)BLK

Cena	3 425,33 zł
Numer katalogowy	63531
Kod producenta	DS-2CD2H47G3-LIZS2UY/SL(2.8-12)BLK
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Termowizja	Nie
Kolor obudowy	Biały
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	114°
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany mikrofon	Tak

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2H47G3-LIZS2UY/SL(2.8-12)BLK

Model: DS-2CD2H47G3-LIZS2UY/SL(2.8-12)BLK

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2H47G3-LIZS2UY/SL (2.8-12 mm) Black
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	2688 × 1520
Min. oświetlenie	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON); 0 Lux z oświetlaczem
Czas migawki	1 s - 1/100 000 s
Dzień/Noc	Filtr IR-cut
Regulacja kąta	Pan: 0-360°, Tilt: 0-75°, Rotate: 0-360°
Typ obiektywu	Motozoom, varifocal, 2.8-12 mm
FOV (2.8-12 mm)	H: 114.6°-41.8°, V: 59.3°-23.6°, D: 141.3°-48.1°
Mocowanie obiektywu	Zintegrowane

Typ przysłony	Stała
Maks. przysłona	F1.2
Głębokość ostrości	1 m – ∞
DORI – szeroki	D: 61.5 m, O: 24.4 m, R: 12.3 m, l: 6.2 m
DORI – tele	D: 151.7 m, O: 60.2 m, R: 30.3 m, l: 15.2 m
Typy oświetlaczy	IR + światło białe
Zasięg IR	Do 40 m
Zasięg światła białego	Do 40 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny 50 Hz	25 fps (2688×1520, 1080p, 720p)
Strumień główny 60 Hz	30 fps (2688×1520, 1080p, 720p)
Podstrumień 50 Hz	25 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Podstrumień 60 Hz	30 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień 50 Hz	10 fps (1080p, 720p, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień 60 Hz	10 fps (1080p, 720p, 640×480, 640×360)
Kompresja wideo – główny	H.265 / H.264 / H.264+ / H.265+
Kompresja – podstrumień	H.265 / H.264 / MJPEG
Kompresja – trzeci	H.265 / H.264
Bitrate wideo	32 Kbps – 8 Mbps
Profil H.264	Baseline / Main / High
Profil H.265	Main
Kontrola bitrate	CBR / VBR
SVC	Tak (H.264 i H.265)
ROI	1 region (strumień główny)
Typ audio	Mono
Kompresja audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC-LC
Bitrate audio	64/16/16/32-192/8-320/16-64 Kbps
Częstotliwość próbkowania	8/16/32/48 kHz
Filtrowanie szumów	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP(S), FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/6, UDP, Bonjour, TLS/SSL, PPPoE, SNMP, WebSocket, SRTP, SFTP
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
API	ONVIF S/T/G, ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32 (admin/operator/użytkownik)
Zabezpieczenia	Silne hasła, HTTPS, 802.1X (EAP-TLS/LEAP/MD5), watermark, filtr IP, uwierzytelnianie HTTP/HTTPS, WSSE, RTP/RTSP HTTPS, timeout, logi, TLS 1.1/1.2/1.3, MAC auth
Pamięć sieciowa	NAS (NFS/SMB), ANR
Aplikacje	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarki (bez wtyczek)	Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+
Ustawienia obrazu	Rotate, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli
Tryb dzień/noc	Day/Night/Auto/Schedule
WDR	130 dB
SNR	≥ 52 dB
Stabilizacja obrazu	EIS
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, korekcja dystorsji, Defog
Maski prywatności	4
Interfejs Ethernet	1× RJ-45 10/100M
Slot na kartę	microSD/SDHC/SDXC do 512 GB
Wbudowany głośnik	2 W, 97 dB @ 10 cm
Mikrofon	Podwójny, matrycowy
Audio wej./wyj.	1× line-in, 1× line-out (3.3 Vpp)
Wej./wyj. alarmowe	2 wejścia, 2 wyjścia (max 24 V, 1 A)
Przycisk reset	Tak
Zdarzenia	Ruch (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek
Smart Event	Zmiana sceny
Powiązania alarmowe	FTP/NAS/SD, powiadomienia, email, alarm out, nagrywanie, snapshot, syrena, stroboskop
Perymetria	Przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście, wyjście (filtr człowiek/pojazd)
Przechwytywanie twarzy	Tak
Zasilanie 12 VDC	1.4 A, max 16.8 W (z zabezpieczeniem polaryzacji)
Zasilanie PoE	IEEE 802.3at, Class 4, max 20 W
Materiał	Metal (baza + obudowa)
Wymiary	Ø143.5 × 142.7 mm
Wymiary opakowania	170 × 170 × 225 mm

Waga	1265 g
Waga z opakowaniem	1525 g
Temperatura pracy	-30°C do 60°C
Temperatura przechowywania	-30°C do 60°C
Języki	33 języki (w tym PL)
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła email, pixel counter, anti-banding
Migające światło	SL: światło białe; SRB: czerwono-niebieskie
EMC	EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Bezpieczeństwo	CB: IEC 62368-1:2014+A11
Środowisko	CE-RoHS, WEEE, REACH, NEMA 4X
Ochrona	IP67, IK10