

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h47g3-lizs2uysl28-12mm-p-138294.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2H47G3-LIZS2UY/SL(2.8-12mm)

Cena	3 263,83 zł
Numer katalogowy	63530
Kod producenta	DS-2CD2H47G3-LIZS2UY/SL(2.8-12mm)
Kolor obudowy	Biały
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	114°
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Termowizja	Nie
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2H47G3-LIZS2UY/SL(2.8-12mm)

Model: DS-2CD2H47G3-LIZS2UY/SL(2.8-12mm)

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2H47G3-LIZS2UY/SL (2.8-12 mm)
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	2688 × 1520
Min. oświetlenie	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON); 0 Lux z oświetlaczem
Czas migawki	1 s - 1/100 000 s
Dzień/Noc	Filtr IR-cut
Regulacja kąta	Pan: 0-360°, Tilt: 0-75°, Rotate: 0-360°
Typ obiektywu	Motozoom, varifocal, 2.8-12 mm
FOV (2.8-12 mm)	H: 114.6°-41.8°, V: 59.3°-23.6°, D: 141.3°-48.1°
Mocowanie obiektywu	Zintegrowane

Typ przysłony	Stała
Maks. przysłona	F1.2
Głębokość ostrości	1 m – ∞
DORI – szeroki	D: 61.5 m, O: 24.4 m, R: 12.3 m, l: 6.2 m
DORI – tele	D: 151.7 m, O: 60.2 m, R: 30.3 m, l: 15.2 m
Typy oświetlaczy	IR + światło białe
Zasięg IR	Do 40 m
Zasięg światła białego	Do 40 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny 50 Hz	25 fps (2688×1520, 1080p, 720p)
Strumień główny 60 Hz	30 fps (2688×1520, 1080p, 720p)
Podstrumień 50 Hz	25 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Podstrumień 60 Hz	30 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień 50 Hz	10 fps (1080p, 720p, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień 60 Hz	10 fps (1080p, 720p, 640×480, 640×360)
Kompresja wideo – główny	H.265 / H.264 / H.264+ / H.265+
Kompresja – podstrumień	H.265 / H.264 / MJPEG
Kompresja – trzeci	H.265 / H.264
Bitrate wideo	32 Kbps – 8 Mbps
Profil H.264	Baseline / Main / High
Profil H.265	Main
Kontrola bitrate	CBR / VBR
SVC	Tak (H.264 i H.265)
ROI	1 region (strumień główny)
Typ audio	Mono
Kompresja audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC-LC
Bitrate audio	64/16/16/32-192/8-320/16-64 Kbps
Częstotliwość próbkowania	8/16/32/48 kHz
Filtrowanie szumów	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP(S), FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/6, UDP, Bonjour, TLS/SSL, PPPoE, SNMP, WebSocket, SRTP, SFTP
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
API	ONVIF S/T/G, ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32 (admin/operator/użytkownik)
Zabezpieczenia	Silne hasła, HTTPS, 802.1X (EAP-TLS/LEAP/MD5), watermark, filtr IP, uwierzytelnianie HTTP/HTTPS, WSSE, RTP/RTSP HTTPS, timeout, logi, TLS 1.1/1.2/1.3, MAC auth
Pamięć sieciowa	NAS (NFS/SMB), ANR
Aplikacje	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarki (bez wtyczek)	Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+
Ustawienia obrazu	Rotate, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli
Tryb dzień/noc	Day/Night/Auto/Schedule
WDR	130 dB
SNR	≥ 52 dB
Stabilizacja obrazu	EIS
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, korekcja dystorsji, Defog
Maski prywatności	4
Interfejs Ethernet	1× RJ-45 10/100M
Slot na kartę	microSD/SDHC/SDXC do 512 GB
Wbudowany głośnik	2 W, 97 dB @ 10 cm
Mikrofon	Podwójny, matrycowy
Audio wej./wyj.	1× line-in, 1× line-out (3.3 Vpp)
Wej./wyj. alarmowe	2 wejścia, 2 wyjścia (max 24 V, 1 A)
Przycisk reset	Tak
Zdarzenia	Ruch (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek
Smart Event	Zmiana sceny
Powiązania alarmowe	FTP/NAS/SD, powiadomienia, email, alarm out, nagrywanie, snapshot, syrena, stroboskop
Perymetria	Przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście, wyjście (filtr człowiek/pojazd)
Przechwytywanie twarzy	Tak
Zasilanie 12 VDC	1.4 A, max 16.8 W (z zabezpieczeniem polaryzacji)
Zasilanie PoE	IEEE 802.3at, Class 4, max 20 W
Materiał	Metal (baza + obudowa)
Wymiary	Ø143.5 × 142.7 mm
Wymiary opakowania	170 × 170 × 225 mm

Waga	1265 g
Waga z opakowaniem	1525 g
Temperatura pracy	-30°C do 60°C
Temperatura przechowywania	-30°C do 60°C
Języki	33 języki (w tym PL)
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła email, pixel counter, anti-banding
Migające światło	SL: światło białe; SRB: czerwono-niebieskie
EMC	EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Bezpieczeństwo	CB: IEC 62368-1:2014+A11
Środowisko	CE-RoHS, WEEE, REACH, NEMA 4X
Ochrona	IP67, IK10