

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h63g2-izs-28-12mm-p-128346.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2H63G2-IZS (2.8-12mm)

Cena	2 255,08 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	31148
Kod producenta	DS-2CD2H63G2-IZS (2.8-12mm)
Kod EAN	6941264095316
Kolor obudowy	Biały
Obiektyw	Motozoom
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
WDR	Tak
Widoczność w nocy	40
Wyjście wideo	Nie
Rozdzielczość	2944x1656
Wbudowany głośnik	Nie
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Wejścia/wyjścia audio	TAK
Balans bieli	Nie
Zamiennik	311327006
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Kąt widzenia	100° - 37°
Rozdzielczość kamery	6MPX
Wandaloodporność	Nie
Wielkość przetwornika	1/1.8
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie

Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Strefy prywatności	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Audio	Tak
Jakość obrazu	6 Mpx

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2H63G2-IZS (2.8-12mm)

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą IP Hikvision DS-2CD2H63G2-IZS. Dzięki zaawansowanej technologii oraz wysokiej rozdzielczości obrazu, zapewnia ona niezrównaną dokładność detekcji. Ta kamera to idealne rozwiązanie dla osób szukających skutecznego systemu zabezpieczeń.

Korzyści:

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 6 MP, co pozwala na szczegółowe zarejestrowanie każdego wydarzenia.
- Kompresja H.265+ zapewnia oszczędność miejsca na dysku oraz szybsze przesyłanie danych.
- Technologia AcuSense pozwala na inteligentne filtrowanie fałszywych alarmów, co zwiększa efektywność systemu.
- Obiektyw o zmiennym ogniskowej 2.8-12 mm umożliwia dostosowanie kąta widzenia do potrzeb użytkownika.
- Wbudowane złącze audio oraz alarm zwiększają funkcjonalność urządzenia.

Cechy techniczne:

- Producent: Hikvision
- Rozdzielczość: 6 MP (Max. 25 kl/s @ 3200 × 1800)
- Przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Czułość: Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- Slot na kartę SD/SDHC/SDXC: do 256 GB
- Funkcje obrazu: WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
- Oświetlacz: do 40 m
- Obiektyw: 2.8 to 12 mm (motozoom)
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Dzień/Noc: TAK
- Ilość strumieni: 3
- Temperatura pracy: -30 °C do 60 °C
- Zasilanie: 12 VDC/PoE
- Pobór mocy: DC 11.04 W, PoE 12.5 W
- Stopień ochrony: IP67, IK10
- Wymiary: Ø 138.3 mm × 126 mm
- Waga: 1.15 kg