

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h63g2-lizs2u-28-12mm-p-133337.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2H63G2-LIZS2U 2.8-12mm

Cena	2 255,08 zł
Numer katalogowy	52976
Kod producenta	DS-2CD2H63G2-LIZS2U 2.8-12mm
Kod EAN	6942160477688
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Biały
Rozdzielczość	3200x1800
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany mikrofon	Nie
Seria	False
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Rozdzielczość kamery	6MPX
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Obiektyw	Motozoom
Wbudowany głośnik	Nie

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2H63G2-LIZS2U 2.8-12mm

Model: DS-2CD2H63G2-LIZS2U 2.8-12mm

Najważniejsze cechy:

- Wysokiej jakości obrazowanie w rozdzielczości 6 MP
- AcuSense: Klasyfikacja ludzi i pojazdów oparta na głębokim uczeniu
- Smart Hybrid Light: Zintegrowane światła IR i białe, 3 tryby oświetlenia

- Wbudowany podwójny mikrofon kierunkowy dla wysokiej jakości dźwięku w czasie rzeczywistym
- Wyraźny obraz przy silnym podświetleniu dzięki technologii 120 dB WDR
- Wydajna kompresja H.265+
- Zmotoryzowany obiektyw zmiennoogniskowy dla łatwej instalacji i monitoringu
- Odporność na wodę i kurz (IP67) oraz akty wandalizmu (IK10)

Specyfikacja techniczna:

Kategoria	Szczegóły
Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2,4" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	3200 × 1800
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas migawki	1/3 s do 1/100 000 s
Tryb Dzień/Noc	Filtr IR cut
Regulacja kąta	Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-75°, Rotate: 0°-360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Obiektyw zmiennoogniskowy, zmotoryzowany, 2,8-12 mm
Ogniskowa i kąt widzenia	2,8-12 mm, poziomy: 102,3°-35°, pionowy: 53,9°-19,7°, przekątna: 122,9°-40,1°
Mocowanie obiektywu	Ø14
Typ przysłony	Stała
Przysłona	F1.6
DORI	
Zasięg	D: 75,3 m – 201,0 m, O: 29,9 m – 79,8 m, R: 15,1 m – 40,2 m, l: 7,5 m – 20,1 m
Oświetlenie	
Zasięg światła pomocniczego	Do 40 m
Typ światła pomocniczego	IR, białe światło
Inteligentne światło pomocnicze	Tak
Długość fali IR	850 nm
Wideo	
Strumień główny (50 Hz)	25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień główny (60 Hz)	30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień dodatkowy (50 Hz)	25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Strumień dodatkowy (60 Hz)	30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Strumień trzeci (50 Hz)	10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Strumień trzeci (60 Hz)	10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	H.265/H.264/H.264+/H.265+ (strumień główny), H.265/H.264/MJPEG (strumień dodatkowy), H.265/H.264 (strumień trzeci)
Przepływność	32 Kbps – 16 Mbps
Typ H.264	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Typ H.265	Main Profile
Skalowalne kodowanie (SVC)	H.264 i H.265
Kontrola przepływności	CBR, VBR
ROI	1 stały obszar dla strumienia głównego i dodatkowego
Kadrowanie celu	Tak
Audio	
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Przepływność audio	64 Kbps – 320 Kbps (zależnie od kodeka)
Częstotliwość próbkowania	8 kHz – 48 kHz
Filtracja szumów	Tak
Sieć	
Protokoły	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IPv4, IPv6, SSL/TLS itd.
Podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP
Bezpieczeństwo	Hasło, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie IP, logi bezpieczeństwa, TLS 1.1/1.2/1.3
Liczba użytkowników	Do 32 użytkowników (administrator, operator, użytkownik)
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, karta SD (do 512 GB)
Interfejs	
Ethernet	1 × RJ45 10/100 M
Mikrofon	Wbudowany, podwójny
Audio	1 wejście, 1 wyjście (2-pinowe złącza)
Gniazdo pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC, do 512 GB
Alarm	1 wejście, 1 wyjście (24 VDC/24 VAC, 1 A)

Przycisk reset	Tak
Zdarzenia	
Wydarzenia podstawowe	Wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, wyjątki
Powiązania	Wysyłanie na FTP/NAS, powiadomienie centrum nadzoru, e-mail, alarm, nagrywanie, zrzut obrazu
Funkcje AI	
Ochrona obwodowa	Wykrywanie przekroczenia linii, wtargnięcia (rozpoznawanie ludzi i pojazdów)
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC $\pm$ 25%, max. 10.56 W, PoE IEEE 802.3af (max. 12.5 W)
Materiał	Metal
Wymiary	Ø138.6 mm × 123 mm
Waga	Okolo 860 g (z opakowaniem: 1150 g)
Warunki pracy	-30°C do 60°C, wilgotność $\leq$ 95% (bez kondensacji)
Języki	33 języki, w tym polski, angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski
Certyfikaty	
EMC	CE-EMC, RCM, IC, KC
Bezpieczeństwo	CB, CE-LVD, BIS, LOA
Ochrona środowiska	CE-RoHS, WEEE, Reach
Odporność	IP67 (wodoodporność), IK10 (odporność na uderzenia)