

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h63g2-lizs2u-28-12mm-pl-p-124010.html>

## Kamera IP Hikvision DS-2CD2H63G2-LIZS2U 2.8-12mm PL

|                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                              | <b>2 367,39 zł</b>                                                                                                                                                                 |
| Numer katalogowy                  | <b>63375</b>                                                                                                                                                                       |
| Kod producenta                    | <b>DS-2CD2H63G2-LIZS2U 2.8-12mm PL</b>                                                                                                                                             |
| Kod EAN                           | <b>6936422131777</b>                                                                                                                                                               |
| Materiał wykonania obudowy        | <b>Metalowa</b>                                                                                                                                                                    |
| Rozdzielczość                     | <b>3200x1800</b>                                                                                                                                                                   |
| Wejścia/wyjścia alarmowe          | <b>1/1</b>                                                                                                                                                                         |
| Wbudowany reflektor podczerwieni  | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                         |
| Wyjście wideo                     | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                         |
| Strefy prywatności                | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                         |
| Onvif                             | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                         |
| Klasa szczelności                 | <b>IP67</b>                                                                                                                                                                        |
| Pobór mocy                        | <b>12.5 W</b>                                                                                                                                                                      |
| Wspierane protokoły sieciowe      | <b>TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets</b> |
| Wbudowany obiektyw                | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                         |
| Typ obudowy                       | <b>Kopułkowa</b>                                                                                                                                                                   |
| Rodzaj przetwornika               | <b>CMOS</b>                                                                                                                                                                        |
| Obiektyw                          | <b>Motozoom</b>                                                                                                                                                                    |
| Widoczność w nocy                 | <b>40 m</b>                                                                                                                                                                        |
| Typ kamery                        | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>                                                                                                                                                       |
| WDR                               | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                         |
| Ogniskowa obiektywu               | <b>2.8-12 mm (motozoom)</b>                                                                                                                                                        |
| IVS (inteligentna analiza obrazu) | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                         |
| Balans bieli                      | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                         |
| Wbudowany mikrofon                | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                         |
| Detekcja ruchu                    | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                         |
| Obsługa kart pamięci              | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                         |
| Klasa odporności                  | <b>IK10</b>                                                                                                                                                                        |
| Czułość przetwornika              | <b>Kolor: 0,005 luksa przy (F1,6, AGC</b>                                                                                                                                          |

---

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
|                       | <b>WŁ.), 0 luksów z oświetleniem</b> |
| Audio                 | <b>Tak</b>                           |
| Rozdzielczość kamery  | <b>6MPX</b>                          |
| Kąt widzenia          | <b>102.3° - 35°</b>                  |
| Wielkość przetwornika | <b>1/2.4</b>                         |
| Wandaloodporność      | <b>Tak</b>                           |

## Opis produktu

### Kamera IP Hikvision DS-2CD2H63G2-LIZS2U 2.8-12mm PL

- Model: DS-2CD2H63G2-LIZS2U 2.8-12mm PL
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.4
- Widoczność w nocy: 40 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 3200x1800
- Ogniskowa obiektywu: 2.8-12 mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Wyjście wideo: Nie
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 12.5 W
- Czułość przetwornika: Kolor: 0,005 luksa przy (F1,6, AGC WŁ.), 0 luksów z oświetleniem
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 102.3° - 35°
- Rozdzielczość kamery: 6MPX
- Obiektyw: Motozoom
- Wandaloodporność: Tak
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa