

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h66g2-izs-28-12mm-c-p-128342.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2H66G2-IZS (2.8-12mm) (C)

Cena	2 739,58 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	31132
Kod producenta	DS-2CD2H66G2-IZS (2.8-12mm) (C)
Kod EAN	6931847121976
Klasa odporności	IK10
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Motozoom
Wbudowany obiektyw	Tak
WDR	Nie
Rozdzielczość kamery	6MPX
Wyjście wideo	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Strefy prywatności	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP66
Audio	Tak
Kąt widzenia	99°
Wandaloodporność	Tak
Kolor obudowy	Biały
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Widoczność w nocy	40
Wbudowany mikrofon	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Balans bieli	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak

Onvif

Nie

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2H66G2-IZS (2.8-12mm) (C)

Odkryj nowy wymiar monitoringu z kamerą IP Hikvision DS-2CD2H66G2-IZS. Dzięki zaawansowanej technologii i wysokiej jakości obrazu, Twoje bezpieczeństwo będzie na wyższym poziomie. Niezależnie od warunków oświetleniowych, ta kamera zapewnia doskonałą widoczność, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla każdego domu czy firmy.

Korzyści z użytkowania

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 6 MP.
- Elastyczność dzięki obiektywowi zmiennoogniskowemu 2.8-12 mm.
- Efektywna kompresja obrazu, co pozwala na oszczędność miejsca na dysku.
- Technologia AcuSense eliminująca fałszywe alarmy.
- Wbudowane złącze audio oraz alarm, zwiększające funkcjonalność.
- Możliwość zasilania przez PoE, co ułatwia instalację.

Specyfikacja techniczna

- Producent: Hikvision
- Rozdzielczość: 6 MP (max. 25 kl/s @ 3200 × 1800)
- Przetwornik: 1/2.4" Progressive Scan CMOS
- Czułość: Kolor: 0.005 Lux (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux z IR
- Slot na kartę SD/SDHC/SDXC: do 256 GB
- Funkcje obrazu: WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
- Oświetlacz: max. 40 m
- Kąt widzenia: od 99° do 35°
- Obiektyw: 2.8 do 12 mm (motozoom)
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Tryb Dzień/Noc: TAK
- Ilość strumieni: 3
- Temperatura pracy: od -30 °C do 60 °C
- Zasilanie: 12 VDC/PoE
- Pobór mocy: DC 11.04W, PoE 12.5W
- Stopień ochrony: IP67, IK10
- Wymiary: Ø 135.8 mm × 145.5 mm
- Waga: 1040 g