

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h66g2-izs28-12mmcblack-p-129275.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2H66G2-IZS(2.8-12mm)(C)BLACK

Cena	2 861,32 zł
Numer katalogowy	34928
Kod producenta	DS-2CD2H66G2-IZS(2.8-12mm)(C)BLACK
Kod EAN	6931847121938
Strefy prywatności	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10
Czułość przetwornika	0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Typ obudowy	Kopułkowa
Wandaloodporność	Tak
Kolor obudowy	Czarny
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Widoczność w nocy	40
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Temperatura pracy	-30 °C to 60 °C
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	12
Audio	Tak
Kąt widzenia	99° - 35°
Wbudowany obiektyw	Tak
WDR	Tak
Rozdzielczość kamery	6MPX
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Pobór prądu	12

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2H66G2-IZS(2.8-12mm)(C)BLACK

Model: DS-2CD2H66G2-IZS(2.8-12mm)(C)BLACK

Najważniejsze cechy

- Wysoka jakość obrazu **6 MP**
- Kompresja **H.265+/ H.265/** H.264+/ H.264/ MJPEG
- Wysoka jakość obrazu: **20kl/s** (3200 × 1800)
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw 2.8 to 12 mm
- Kąt widzenia 99° to 35°
- Max zasięg reflektora **IR 40m**
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia.
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii DarkFighter
- Wbudowane złącze **audio** oraz **alarm**
- Zasilanie: **12 VDC** , **PoE**
- Stopień ochrony: **IP67, IK10**

Przeznaczenie

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 6MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. W urządzeniu zastosowano obiektyw o zmienneogniskowy typu Motozoom dzięki któremu może regulować kąt widzenia w szerokim zakresie. Kamera HikVision DS-2CD2H66G2-IZS korzysta z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów oraz technologii Powered by Darkfighter - bardzo dobra czułość, dedykowana do słabych warunków oświetleniowych.

Specyfikacja

- Producent : Hikvision,
- Rozdzielczość 6MP (Max. 25kl/s@3200 × 1800),
- Przetwornik: 1/2.4" Progressive Scan CMOS,
- Czułość: Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- Slot na kartę SD/ SDHC/ SDXC: do 256 GB
- Funkcje obrazu : WDR, 3D-DNR, BLC, HLC,
- Oświetlacz: 40m,
- Kąt widzenia: 99° to 35°
- Obiektyw: 2.8 to 12 mm (motozoom),
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
- Dzień/Noc : TAK
- Ilość strumieni : 3
- Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C,
- Zasilanie 12VDC/PoE.
- Pobór mocy: DC 11.04W , PoE 12,5W
- Stopień ochrony: IP67, IK10
- Wymiary: Ø 135.8 mm × 145.5 mm,
- Waga: 1040 g,