

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h87g3-lizs2uysl28-12mm-p-136041.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2H87G3-LIZS2UY/SL(2.8-12mm)

Cena	3 707,33 zł
Numer katalogowy	63538
Kod producenta	DS-2CD2H87G3-LIZS2UY/SL(2.8-12mm)
Kod EAN	6936422158880
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Rozdzielczość kamery	8MPX
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany głośnik	Nie
Kolor obudowy	Biały
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	112°

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2H87G3-LIZS2UY/SL(2.8-12mm)

Model: DS-2CD2H87G3-LIZS2UY/SL(2.8-12mm)

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	3840 × 2160
Min. oświetlenie	Kolor: 0,001 luksa (F1,2, AGC Wł.), 0 luksów z oświetleniem
Czas otwarcia migawki	1 s – 1/100 000 s
Dzień/noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia	Obrót: 0°–360°, pochylenie: 0°–75°, rotacja: 0°–360°
Obiektyw	Zmienneogniskowy, motozoom, 2,8–12 mm
Typ obiektywu	2,8–12 mm; poziomo: 112,3°–41,2°, pionowo: 58,1°–23,1°, po przekątnej: 137,4°–47,3°
Ogniskowa / pole widzenia	Zintegrowane
Mocowanie obiektywu	Maks. F1.2
Przysłona	Stała
Typ przysłony	

Głębia ostrości	1 m – ∞
DORI	
Szeroki kąt	D: 89,2 m, O: 35,4 m, R: 17,8 m, l: 8,9 m
Tele	D: 220 m, O: 87,3 m, R: 44 m, l: 22 m
Oświetlacz	
Światło wspomagające	Podczerwień, światło białe
Zasięg światła	IR: do 40 m; światło białe: do 40 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Wideo	
Strumień główny	50 Hz: 25 fps (3840×2160, 3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720) 60 Hz: 30 fps (3840×2160, 3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Podstrumień	50 Hz: 25 fps (1280×720, 640×480, 640×360) 60 Hz: 30 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień	50/60 Hz: 10 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360) Obsługiwany w niektórych ustawieniach
Kompresja wideo	Główny: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci: H.265/H.264
Bitrate wideo	32 Kb/s – 16 Mb/s
Typ H.264	Profil podstawowy / główny / wysoki
Typ H.265	Profil główny
Kontrola bitrate	CBR/VBR
SVC	Kodowanie H.264 i H.265
ROI	1 stały obszar dla strumienia głównego
Audio	
Typ audio	Mono
Kompresja	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC-LC
Bitrate	8-320 Kb/s (zależnie od kodeka)
Częstotliwość próbkowania	8 / 16 / 32 / 48 kHz
Filtrowanie szumów	Tak
Sieć	
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP Do 6 kanałów ONVIF (S, T, G), ISAPI, SDK, ISUP Do 32 użytkowników (administrator / operator / użytkownik) Hasło, szyfrowanie HTTPS, TLS 1.1-1.3, 802.1X (EAP-TLS/LEAP/MD5), znak wodny, filtr IP, audyt bezpieczeństwa, autoryzacja MAC, RTP/RTSP przez HTTPS NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR VMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+
Jednoczesny podgląd	
API	
Użytkownicy	
Zabezpieczenia	
Pamięć sieciowa	
Klienci	
Przeglądarka	
Obraz	
Przełączanie parametrów	
Ustawienia obrazu	Tak Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli Dzień, noc, automatyczny, harmonogram 130 dB ≥ 52 dB EIS BLC, HLC, 3D DNR, korekcja zniekształceń, redukcja mgły 4 programowalne strefy
Przełącznik dzień/noc	
WDR	
SNR	
Stabilizacja obrazu	
Poprawa jakości	
Maska prywatności	
Interfejs	
Ethernet	
Słot na kartę pamięci	1 × RJ-45 10/100 Mb/s microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB Max 2 W, 97 dB (10 cm)
Wbudowany głośnik	Wbudowany mikrofon matrycowy 1 wejście i 1 wyjście liniowe (3,3 Vpp, 4,7 kΩ / 100 Ω, non-equilibrium)
Audio	2 wejścia, 2 wyjścia (24 VDC/24 VAC, 1 A max) Tak
Alarm	
Reset	
Zdarzenia	
Podstawowe	
Smart Event	Wykrywanie ruchu (człowiek/pojazd), sabotaż obrazu, wyjątek
Powiązania	Detekcja nagłej zmiany sceny FTP/NAS/karta, e-mail, alarm, nagrywanie, przechwytywanie,

Funkcje AI (Deep Learning)
Zabezpieczenie perymetryczne

Przechwytywanie twarzy
Ogólne
Zasilanie

Materiał
Wymiary
Wymiary opakowania
Waga
Warunki pracy
Języki
Funkcje ogólne

Migające światło
Certyfikaty i normy
EMC

Bezpieczeństwo
Środowisko
Ochrona

ostrzeżenie dźwiękowe, światło stroboskopowe

Przekroczenie linii, detekcja intruza, wejście/wyjście z regionu,
identyfikacja człowieka i pojazdu
Tak

12 VDC $\pm$ 25% (1,4 A, max 16,8 W) lub PoE (IEEE 802.3at, klasa 4, max 20 W)
Metal (podstawa i pokrywa)
Ø143,5 mm × 142,7 mm
170 × 170 × 225 mm
1265 g (bez opak.), 1530 g (z opak.)
-30 °C – +60 °C, wilg. $\leq$ 95% (bez kondensacji)
33 języki (w tym polski)
Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła e-mail, licznik pikseli, anti-banding
SL: białe

CE-EMC (EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3)
CB: IEC 62368-1:2014+A11
CE-RoHS: 2011/65/UE, NEMA 4X (NEMA 250-2018)
IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)