

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t43g2-2li28mm-pl-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-137530.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T43G2-2LI(2.8mm) PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	5 499,97 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	54530K04
Kod producenta	54530K04
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Klasa odporności	IK10
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Czułość przetwornika	Kolor: 0,005 luksa przy (F1,6, AGC WŁ.), 0 luksów z oświetleniem
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Audio	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Kąt widzenia	104°
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wyjście wideo	Tak
Współczynnik S/N	≥ 52 dB
Wbudowany głośnik	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Pobór prądu	8
Onvif	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Wbudowany obiektyw	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67
Kolor obudowy	Biały
Pobór mocy	8
Rodzaj przetwornika	CMOS

Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Widoczność w nocy	60
Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość	2688x1520
Obiektyw	Stały
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Strefy prywatności	Tak
Seria	Pro
Obsługa WiFi	Nie
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Obsługa kart pamięci	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T43G2-2LI(2.8mm) PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: 54530K04

Najważniejsze cechy:

4 MP Acusense Smart Hybrid Light Stałopozycyjna kamera sieciowa tubowa

- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4MP
- Acusense: Klasyfikacja alarmów wywołanych przez ludzi i pojazdy w oparciu o technologię głębokiego uczenia się
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: Zintegrowane światła podczerwone i białe, 4 dodatkowe tryby oświetlenia
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii true WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Odporność na wodę i pył (IP67) i wandaloodporność (IK10)