

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t43g2-2li4mm-p-91186.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T43G2-2LI(4mm)

Numer katalogowy	50203
Kod producenta	DS-2CD2T43G2-2LI(4mm)
Kod EAN	6942160462882
Klasa odporności	IK10
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Obiektyw	Stały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
WDR	Tak
Ogniskowa obiektywu	4mm
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Współczynnik S/N	≥ 52 dB
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Kąt widzenia	84°
Widoczność w nocy	60 m
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Rozdzielczość	2688x1520
Wyjście wideo	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
NDAA	Nie
Balans bieli	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T43G2-2LI(4mm)

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T43G2-2LI to wszechstronne urządzenie, które sprawdzi się zarówno w zastosowaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dzięki wysokiej rozdzielczości 2688x1520, zapewnia wyraźny obraz, co pozwala na skuteczne monitorowanie otoczenia.

Jedną z jej głównych zalet jest widoczność w nocy do 60 m, co zwiększa bezpieczeństwo w ciemności. Kamera jest wyposażona w mechaniczny filtr podczerwieni oraz wbudowany reflektor podczerwieni, co poprawia jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych.

Urządzenie posiada także funkcje detekcji ruchu oraz stref prywatności, co pozwala na dostosowanie monitoringu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Wbudowany mikrofon umożliwia rejestrowanie dźwięku, co zwiększa funkcjonalność kamery.

Kamera ma klasę szczelności IP67 oraz odporności IK10, co czyni ją odporną na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Kąt widzenia wynoszący 84° oraz stały obiektyw 4 mm zapewniają szeroki zasięg monitoringu.

Wymiary kamery to 1.8400 kg, co czyni ją lekką i łatwą w montażu. Model ten obsługuje karty pamięci oraz ma interfejs sieciowy RJ45 (10/100Mbps), co ułatwia podłączenie do sieci.

Dzięki wsparciu dla standardu Onvif, kamera może współpracować z różnymi systemami monitoringu, co zwiększa jej uniwersalność.