

Link do produktu: [https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t46g2h-2i\(2.8mm\)\(eF\)/BLACK-PL-p-134259.html](https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t46g2h-2i(2.8mm)(eF)/BLACK-PL-p-134259.html)

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T46G2H-2I(2.8mm)(eF)/BLACK PL

Cena	1 627,72 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	54699
Kod producenta	DS-2CD2T46G2H-2I(2.8mm)(eF)/BLACK PL
Kod EAN	6936422130374
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	IK10
Kolor obudowy	Czarny
Audio	Nie
Wielkość przetwornika	1/3"
Kąt widzenia	100.2°
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany mikrofon	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Współczynnik S/N	≥ 52 dB
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany obiektyw	Tak
Czułość przetwornika	Kolor: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux z IR
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Typ obudowy	Tubowa
Widoczność w nocy	60
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość	2688x1520
WDR	Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Balans bieli	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T46G2H-2I(2.8mm)(eF) / BLACK PL

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze IP Hikvision DS-2CD2T46G2H-2I(2.8mm)(eF) w eleganckiej czarnej obudowie. Idealna do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, ta kamera łączy w sobie nowoczesną technologię z niezawodnością.

Korzyści z wyboru kamery Hikvision

- **Wysoka jakość obrazu:** Rozdzielczość 4 MP zapewnia szczegółowy i wyraźny obraz.
- **Doskonałe widzenie w nocy:** Technologia DarkFighter umożliwia rejestrowanie kolorów nawet w słabym świetle.
- **Wszechstronność:** Możliwość zasilania przez PoE ułatwia instalację w różnych warunkach.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Klasa szczelności IP67 chroni przed kurzem i wodą.
- **Inteligentna analiza obrazu:** Technologia głębokiego uczenia pozwala na efektywną klasyfikację obiektów.

Specyfikacja techniczna

- **Rozdzielczość:** 4 MP (Max. 2688 × 1520 @ 25 kl/s)
- **Przetwornik:** 1/3" progressive scan CMOS
- **Czułość:** kolor: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux z IR
- **Funkcje obrazu:** BLC, HLC, 3D DNR
- **Oświetlacz IR:** do 60 m (2I) / do 80 m (4I)
- **Obiektyw:** stały, 2.8 mm / 4 mm
- **Kompresja:** H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG
- **Kąt widzenia:** 100.2° (2.8 mm) / 81.1° (4 mm)
- **Ilość strumieni:** 3 (główny, podrzędny, trzeci)
- **Stopień ochrony:** IP67
- **Temperatura pracy:** -30 °C do 60 °C
- **Zasilanie:** 12 VDC ± 25% / PoE (IEEE 802.3af)
- **Pobór mocy:** max. 7.2 W (2I) / max. 10 W (4I)
- **Wymiary:** 286.7 mm × 93.1 mm × 91.2 mm
- **Waga:** 1085 g (bez opakowania) / 1639 g (z opakowaniem)