

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t46g2h-4i-4mm-ef-pl-p-137490.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2T46G2H-4I 4mm EF PL

Cena	1 615,29 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	63455
Kod producenta	DS-2CD2T46G2H-4I 4mm EF PL
Kod EAN	6936422131784

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T46G2H-4I 4mm EF PL

Model: DS-2CD2T46G2H-4I 4mm EF PL

Najważniejsze cechy

- Stałopozycyjna kopułkowa kamera sieciowa 4 MP z zasilaniem Darkfighter
- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4MP
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii Powered-by-DarkFighter
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Klasyfikacja ludzi i pojazdów w oparciu o technologię głębokiego uczenie się
- Odporność na wodę i pył (IP67)

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	2688 × 1520
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON); czarno-biały: 0 Lux z IR
Czas otwarcia migawki	1/3 s – 1/100 000 s
Dzień/Noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0°–360°, Przechylenie: 0°–90°, Rotacja: 0°–360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy, 4mm
Pole widzenia	pole widzenia w poziomie 81,1°, pole widzenia w pionie 44,7°, pole widzenia po przekątnej 94,6°
Mocowanie obiektywu	M12
Przysłona	F1.0, stała
Głębina ostrości	2,5 m do ∞
DORI	D: 78 m, O: 31 m, R: 15 m, I: 7 m
Światło wspomagające	IR, Smart Supplement Light
Zasięg IR	Do 60 m
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny	25 kl./s (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) – 50 Hz; 30 kl./s – 60 Hz
Podstrumień	25 kl./s (1280×720, 640×480, 640×360) – 50 Hz; 30 kl./s – 60 Hz

Trzeci strumień	10 kl./s (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360)
Kompresja wideo	H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s – 8 Mb/s
Profil H.264	Baseline/Main/High
Profil H.265	Main
Kontrola bitrate	CBR/VBR
SVC	H.264 i H.265
ROI	1 stały region (strumień główny i podrzędny)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IPv4/IPv6, SNMP, SSL/TLS, PPPoE itd.
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
API	ONVIF (Profile S/G/T), ISAPI, SDK
Użytkownicy	Do 32; 3 poziomy: administrator, operator, użytkownik
Zabezpieczenia	HTTPS, filtrowanie IP, dziennik audytu, TLS 1.1/1.2, WSSE
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, szyfrowanie i wykrywanie kart microSD
Obsługiwane aplikacje	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarki	Chrome, Firefox, Edge – bez wtyczki; IE – wymaga plug-inu
WDR	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maski prywatności	4 programowalne strefy
Interfejs sieciowy	1 × RJ-45 10/100 M Ethernet
Slot na kartę pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Reset	Tak
Zdarzenia	Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek
Smart Event	Detekcja nagłej zmiany sceny
Powiązania zdarzeń	NAS, karta SD, FTP, powiadomienia, e-mail, nagrywanie
Funkcje AI	Przechwytywanie twarzy, przekroczenie linii, intruz, wejście/wyjście z regionu
Zasilanie	12 VDC ± 25% (0,6 A, max 7,2 W) lub PoE IEEE 802.3af (Class 3, max 9 W)
Materiał obudowy	Metal (pokrywa, korpus, wspornik)
Wymiary	286,7 × 93,1 × 91,2 mm
Waga	Około 1085 g
Warunki pracy	-30 °C – +60 °C; ≤ 95% RH (bez kondensacji)
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, anti-banding
Język interfejsu	Polski
Certyfikaty EMC	EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014 itd.
Certyfikaty bezpieczeństwa	UL 62368-1, IEC/EN 62368-1
Zgodność środowiskowa	CE-RoHS: 2011/65/UE
Klasa szczelności	IP67 (IEC 60529:2013)