

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t46g2h-is2usl28mm-p-137335.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T46G2H-IS2U/SL(2.8mm)

Cena	1 615,29 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	52584
Kod producenta	DS-2CD2T46G2H-IS2U/SL(2.8mm)
Kod EAN	6942160482491
WDR	Tak
Rozdzielczość	2688x1520
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Czułość przetwornika	Kolor: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON)
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obiektyw	Stały
Widoczność w nocy	60
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kolor obudowy	Biały
Kąt widzenia	100°

Wielkość przetwornika	1/3"
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T46G2H-IS2U/SL(2.8mm)

Model: DS-2CD2T46G2H-IS2U/SL(2.8mm)

Najważniejsze cechy:

- Stałopozycyjna kamera sieciowa tubowa 4 MP AcuSense ze światłem stroboskopowym i ostrzeżeniem dźwiękowym
- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4MP
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Klasyfikacja alarmów wywołanych przez ludzi i pojazdy w oparciu o technologię głębokiego uczenia się
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy do odstraszania intruzów
- Wbudowany dwukierunkowy system audio
- Obsługa wbudowanej pamięci masowej do 512 GB (gniazdo kart SD)
- Wbudowane interfejsy alarmowe oraz audio
- Odporność na wodę i pył (IP67)

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2T46G2H-IS2U/SL 2.8mm
Producent	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	2688 × 1520
Min. oświetlenie	Kolor: 0,001 lux (F1.0, AGC ON), B/W: 0 lux z IR
Czas migawki	1/3 s – 1/100 000 s
Dzień/Noc	Filtr IR
Ustawienie kamery	Obrót 0–360°, pochylenie 0–90°, rotacja 0–360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy 2.8 mm
Pole widzenia 2.8 mm	100° (H), 55° (V), 120° (D)
Przystoła	F1.0
Głębina ostrości	2.8 mm: 1,9 m – ∞
DORI 2.8 mm	D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m
Oświetlacz	IR 850 nm
Zasięg IR	Do 60 m
Smart IR	Tak
Strumień główny 50 Hz	25 fps (2688×1520, 1080p, 720p)
Strumień główny 60 Hz	30 fps (2688×1520, 1080p, 720p)
Podstrumień 50 Hz	25 fps
Podstrumień 60 Hz	30 fps
3. strumień	10 fps (przy wybranych ustawieniach)
Kompresja	H.265/H.264/H.264+/H.265+/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s – 8 Mb/s
Audio	Mono, wbudowane 2 mikrofony, głośnik 2 W
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Wej./Wyj. audio	1 × in, 1 × out
Funkcje sieciowe	TCP/IP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, NTP, IGMP, IPv4/IPv6, SFTP, SRTP itd.
ONVIF	Profil S/T/G
Użytkownicy	Do 32 (Admin/Operator/Użytkownik)
Zabezpieczenia	HTTPS, TLS 1.1–1.3, watermark, filtrowanie IP, 802.1X itp.
Nagrywanie	NAS (NFS/SMB), ANR
Przeglądarki	Chrome, Firefox, Edge
WDR	120 dB

SNR	≥ 52 dB
Funkcje obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, Anti-banding, odmrażanie
Maska prywatności	4 strefy
Karta SD	microSD do 512 GB
Alarm	1 wejście / 1 wyjście
Wbudowany głośnik	120 dB @ 10 cm
Złącze Ethernet	1× RJ-45 10/100
Zasilanie	12 VDC (1.4 A max 17 W), PoE 802.3at (max 18 W)
Materiał	Metal (korpus + przednia część + uchwyt)
Wymiary	286,7 × 93,1 × 91,2 mm
Waga	1205 g
Temperatura pracy	-30°C do +60°C
Wilgotność	do 95% (bez kondensacji)
Światło migające	SRB: czerwono-niebieskie / SL: białe
Ochrona	IP67
Certyfikaty	CE-EMC, RCM, IC, KC, UL, CB, CE-LVD, RoHS, WEEE