

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t46g3-2izy284mm-p-137373.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2T46G3-2IZY(2.8/4mm)

Cena	1 623,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	63393
Kod producenta	DS-2CD2T46G3-2IZY(2.8/4mm)

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T46G3-2IZY(2.8/4mm)

Model: DS-2CD2T46G3-2IZY(2.8/4mm)

Najważniejsze cechy

- Zmienneogniskowa kamera sieciowa typu bullet Acusense 4 MP motozoom
- 2,8/4 mm w jednym obiektywie, punktowa zmienna ogniskowa
- Konstrukcja antykorozyjna (NEMA 4X), bardziej niezawodna
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki funkcji Powered by DarkFighter
- Krystalicznie czysty dźwięk dzięki Arrayed Dual-Mic
- Klasyfikacja osób i pojazdów oparta na uczeniu głębokim
- Odporność na wodę i pył (IP67)

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2T46G3-4IZY (2.8/4 mm)
Producent	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	2688 × 1520
Min. oświetlenie	Kolor: 0,001 lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0 lux z IR
Czas otwarcia migawki	1 s - 1/100 000 s
Dzień/Noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie kamery	Obrót 0-360°, Pochylenie 0-90°, Rotacja 0-360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy 2.8 mm / 4 mm
Pole widzenia 2.8 mm	H: 99,3°; V: 54,8°; D: 120,2°
Pole widzenia 4 mm	H: 80,0°; V: 44,1°; D: 94,0°
Mocowanie obiektywu	Ø14
Typ przesłony	Stała
Przysłona	F1.6
Głębina ostrości 2.8 mm	1,1 m - ∞
Głębina ostrości 4 mm	1,3 m - ∞
DORI 2.8 mm	D: 66,6 m; O: 26,4 m; R: 13,3 m; I: 6,7 m
DORI 4 mm	D: 79,2 m; O: 31,4 m; R: 15,8 m; I: 7,9 m
Oświetlacz	IR
Zasięg IR	do 60m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm

Strumień główny 50 Hz	25 fps (2688×1520, 1080p, 720p)
Strumień główny 60 Hz	30 fps (2688×1520, 1080p, 720p)
Podstrumień 50 Hz	25 fps (720p/480p/360p)
Podstrumień 60 Hz	30 fps (720p/480p/360p)
Trzeci strumień 50 Hz	10 fps (1080p-360p)
Trzeci strumień 60 Hz	10 fps (1080p-360p)
Kompresja	H.265/H.264/H.264+/H.265+; MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s – 8 Mb/s
H.264	Baseline/Main/High
H.265	Main
SVC	Tak
Kontrola bitrate	CBR/VBR
ROI	1 obszar
Audio	Dźwięk mono
Protokoły	TCP/IP, HTTP/HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket
Podgląd jednoczesny	Do 6 kanałów
API	ONVIF S/G/T, ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32 (admin/operator/user)
Zabezpieczenia	HTTPS, filtrowanie IP, TLS 1.1/1.2, WSSE, wymuszenie złożonych haseł
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, szyfrowanie kart
Przeglądarki	Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+, TJ10/11
Ustawienia obrazu	Korytarz, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli, wzmocnienie
Tryb dzień/noc	Auto/Dzień/Noc/Harmonogram
WDR	130 dB
SNR	≥52 dB
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maska prywatności	4 wielokątne
Ethernet	1× RJ-45 10/100/1000M
Slot microSD	Do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Brak
Reset	Tak
Zdarzenia	Ruch (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek
Smart Event	Nagła zmiana sceny
Powiązania	FTP/NAS/SD, e-mail, nagrywanie, snapshot
Deep Learning: twarz	Tak
Deep Learning: perymetria	Przekroczenie linii, wejście, wyjście, intruz (człowiek/pojazd)
Zasilanie	12VDC 0.75 A (max 9 W); PoE 802.3af (max 11.5 W)
Materiał	Metal: pokrywa, korpus, wspornik
Wymiary	88,7 × 91,2 × 287,2 mm
Wymiary opakowania	386 × 156 × 155 mm
Waga	1165 g
Waga z opakowaniem	1690 g
Warunki przechowywania	-30°C...60°C; ≤95% RH
Warunki pracy	-30°C...60°C; ≤95% RH
Języki	33 (w tym PL)
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła e-mail, licznik pikseli, anti-banding
Migające światło	Brak
EMC	EN 55032, EN 50130-4, EN 61000-3-2/3-3
Bezpieczeństwo	IEC 62368-1
Środowisko	CE-RoHS, WEEE, REACH
Ochrona	IP67