

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t47g2-l-4mm-c-p-128078.html>

## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T47G2-L (4mm) (C)

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Cena                               | <b>2 212,84 zł</b>              |
| Czas wysyłki                       | <b>24 godziny</b>               |
| Numer katalogowy                   | <b>29991</b>                    |
| Kod producenta                     | <b>DS-2CD2T47G2-L (4mm) (C)</b> |
| Kod EAN                            | <b>6941264083689</b>            |
| Ogniskowa obiektywu                | <b>2.8 mm</b>                   |
| Wbudowany głośnik                  | <b>Nie</b>                      |
| Wbudowany reflektor podczerwieni   | <b>Tak</b>                      |
| Typ oświetlacza                    | <b>Diody podczerwień (IR)</b>   |
| Strefy prywatności                 | <b>Nie</b>                      |
| Zoom optyczny (PTZ)                | <b>nie dotyczy</b>              |
| Obsługa WiFi                       | <b>Nie</b>                      |
| Obsługa kart pamięci               | <b>Tak</b>                      |
| Klasa odporności                   | <b>Nie dotyczy</b>              |
| Typ obudowy                        | <b>Tubowa</b>                   |
| Obiektyw                           | <b>Stały</b>                    |
| Kolor obudowy                      | <b>Biały</b>                    |
| WDR                                | <b>Tak</b>                      |
| Widoczność w nocy                  | <b>60</b>                       |
| Wyjście wideo                      | <b>Nie</b>                      |
| Wbudowany mikrofon                 | <b>Nie</b>                      |
| Mechaniczny filtr podczerwieni     | <b>Nie</b>                      |
| Przeznaczona do transmisji na żywo | <b>Nie</b>                      |
| Balans bieli                       | <b>Tak</b>                      |
| Zamiennik                          | <b>311331467</b>                |
| Detekcja ruchu                     | <b>Tak</b>                      |
| Onvif                              | <b>Tak</b>                      |
| Klasa szczelności                  | <b>IP67</b>                     |
| Audio                              | <b>Nie</b>                      |
| Kąt widzenia                       | <b>112°</b>                     |
| Wbudowany obiektyw                 | <b>Tak</b>                      |
| Wandaloodporność                   | <b>Nie</b>                      |

---

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Rozdzielczość kamery              | <b>4MPX (2K)</b>             |
| IVS (inteligentna analiza obrazu) | <b>Nie</b>                   |
| Typ kamery                        | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b> |

## Opis produktu

### KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T47G2-L (4mm) (C)

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą IP HIKVISION DS-2CD2T47G2-L. Ten zaawansowany model łączy w sobie nowoczesną technologię z niezawodnością, oferując wyraźny obraz w każdych warunkach. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak kompresja H.265+, zapewniasz sobie efektywne i płynne przesyłanie obrazu.

#### Korzyści z wyboru kamery HIKVISION

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 4MP, co pozwala na dokładne monitorowanie przestrzeni.
- Technologia AcuSense, która minimalizuje fałszywe alarmy, zwiększając efektywność systemu.
- Możliwość zasilania przez PoE, co ułatwia instalację i pozwala na elastyczne rozmieszczenie kamery.
- Wysoka klasa szczelności IP67, co sprawia, że kamera jest odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne.
- Świetna czułość na światło, umożliwiająca uzyskanie kolorowego obrazu nawet w nocy.

#### Specyfikacja techniczna

- **Producent:** Hikvision
- **Rozdzielczość:** 4MP (Max. 25kl/s @ 2688 × 1520)
- **Przetwornik:** 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- **Czułość:** Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
- **Funkcje obrazu:** WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
- **Oświetlacz IR:** do 60m
- **Obiektyw:** 4 mm
- **Kąt widzenia:** 95°
- **Kompresja:** H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- **Dzień/Noc:** TAK
- **Ilość strumieni:** 3
- **Temperatura pracy:** -30 °C do 60 °C
- **Zasilanie:** 12VDC/PoE
- **Pobór mocy:** DC 7,5W, PoE 9W
- **Stopień ochrony:** IP67
- **Wymiary:** Ø 105 mm × 289.5 mm
- **Waga:** 1260 g