

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t47g2-l-4mm-c-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-138124.html>



## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T47G2-L (4mm) (C) Opakowanie zbiorcze 4szt.

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Cena                             | <b>8 824,36 zł</b>              |
| Czas wysyłki                     | <b>24 godziny</b>               |
| Numer katalogowy                 | <b>29991K04</b>                 |
| Kod producenta                   | <b>DS-2CD2T47G2-L (4mm) (C)</b> |
| Kolor obudowy                    | <b>Biały</b>                    |
| Zoom optyczny (PTZ)              | <b>nie dotyczy</b>              |
| Widoczność w nocy                | <b>60</b>                       |
| Ogniskowa obiektywu              | <b>2.8 mm</b>                   |
| Balans bieli                     | <b>Tak</b>                      |
| Obsługa WiFi                     | <b>Nie</b>                      |
| Obsługa kart pamięci             | <b>Tak</b>                      |
| Klasa odporności                 | <b>Nie dotyczy</b>              |
| Typ obudowy                      | <b>Tubowa</b>                   |
| Obiektyw                         | <b>Stały</b>                    |
| WDR                              | <b>Tak</b>                      |
| Typ oświetlacza                  | <b>Diody podczerwień (IR)</b>   |
| Rozdzielczość kamery             | <b>4MPX (2K)</b>                |
| Typ kamery                       | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>    |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | <b>Tak</b>                      |
| Detekcja ruchu                   | <b>Tak</b>                      |
| Onvif                            | <b>Tak</b>                      |
| Klasa szczelności                | <b>IP67</b>                     |
| Audio                            | <b>Nie</b>                      |
| Kąt widzenia                     | <b>112°</b>                     |
| Wandaloodporność                 | <b>Nie</b>                      |
| Wbudowany obiektyw               | <b>Tak</b>                      |

### Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T47G2-L (4mm) (C) Opakowanie zbiorcze 4szt.

---

Model: DS-2CD2T47G2-L (4mm) (C)

## Najważniejsze cechy

- Przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 4 **MP**
- Kompresja **H.265+/ H.265/** H.264+/ H.264/ MJPEG
- Wysoka jakość obrazu: **25kl/s@4MPX** (2688 × 1520)
- Mechaniczny filtr ICR
- czułość: 0.0005 lx
- Obiektyw: 4 mm
- Kąt widzenia **95°**
- Max zasięg reflektora **IR 60m**
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia.
- Kolorowy obraz 24/7
- Zasilanie: **12** VDC lub **PoE** 802.3af
- Stopień ochrony: **IP67**

## Przeznaczenie

Kamera HikVision DS-2CD2T47G2-L z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67. Dzięki wyposażeniu kamery w bardzo czuły przetwornik oraz oświetlacz LED emitujący widzialne światło w kolorze białym, urządzenie pozwala na uzyskanie wyraźnego, kolorowego obrazu w każdych warunkach oświetleniowych. Kamery serii ColorVu G2 korzystają także z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów

## Specyfikacja

- Producent : Hikvision,
- Rozdzielczość 4MP ( Max. 25kl/s@2688 × 1520 ),
- Przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS,
- Czułość: Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light
- Funkcje obrazu : WDR, 3D-DNR, BLC, HLC,
- Oświetlacz: 60m,
- Obiektyw: 4 mm,
- Kąt widzenia: 95°
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
- Dzień/Noc : TAK
- Ilość strumieni : 3
- Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C,
- Zasilanie 12VDC/PoE.
- Pobór mocy: DC 7,5W, PoE 9W
- Stopień ochrony: IP67,
- Wymiary: Ø 105 mm × 289.5 mm,
- Waga: 1260 g,