

Link do produktu: [https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t47g2-lsu/sl\(2.8mm\)\(C\)](https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t47g2-lsu/sl(2.8mm)(C))

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T47G2-LSU/SL(2.8mm)(C)

Cena	2 222,78 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	31115
Kod producenta	DS-2CD2T47G2-LSU/SL(2.8mm)(C)
Kod EAN	6931847126636
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
WDR	Nie
Wbudowany obiektyw	Tak
Wyjście wideo	Nie
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowany głośnik	Nie
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Balans bieli	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	112°
Wandaloodporność	Nie
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany mikrofon	Tak
Widoczność w nocy	60

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T47G2-LSU/SL(2.8mm)(C)

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą IP Hikvision DS-2CD2T47G2-LSU/SL. Dzięki zaawansowanej technologii i funkcjom, które oferuje, zyskujesz pewność, że Twoje otoczenie jest zawsze pod kontrolą. Ta kamera to idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie bezpieczeństwo oraz wysoką jakość obrazu.

Korzyści z wyboru tej kamery:

- Wysoka rozdzielczość 4MP pozwala na uchwycenie najdrobniejszych detali.
- Technologia AcuSense minimalizuje fałszywe alarmy, zapewniając spokój i bezpieczeństwo.
- Kamera działa w różnych warunkach oświetleniowych, oferując kolorowy obraz 24/7.
- Możliwość zasilania za pomocą PoE ułatwia instalację i zmniejsza ilość kabli.

Specyfikacja techniczna:

- Model: DS-2CD2T47G2-LSU/SL(2.8mm)(C)
- EAN: 6931847126636
- Waga: 1.69 kg
- Rozdzielczość: 2688 × 1520
- Przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Wysoka jakość obrazu: 25 kl./s @ 4MPX
- Obiektyw: 2.8 mm
- Kąt widzenia: 111.9°
- Max zasięg reflektora: 60 m
- Wbudowany mikrofon
- Lampa stroboskopowa oraz wbudowany głośnik
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologie głębokiego uczenia
- Obsługa chmury P2P
- Zasilanie: DC12V, PoE
- Stopień ochrony: IP67
- Temperatura pracy: -30 °C do 60 °C
- Pobór mocy: DC 8W, PoE 9W
- Wymiary: 289.5 mm × Ø 105 mm
- Slot na kartę SD: max. 265GB