

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t47g2h-li28mmef-p-130682.html>

## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T47G2H-LI(2.8mm)(eF)

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Cena                                | <b>2 212,84 zł</b>                 |
| Czas wysyłki                        | <b>24 godziny</b>                  |
| Numer katalogowy                    | <b>41192</b>                       |
| Kod producenta                      | <b>DS-2CD2T47G2H-LI(2.8mm)(eF)</b> |
| Kod EAN                             | <b>6942160415772</b>               |
| Audio                               | <b>Nie</b>                         |
| Kąt widzenia                        | <b>100°</b>                        |
| Jakość obrazu                       | <b>4 Mpx / 2K</b>                  |
| WDR                                 | <b>Tak</b>                         |
| Rozdzielczość kamery                | <b>4MPX (2K)</b>                   |
| IVS (inteligentna analiza obrazu)   | <b>Tak</b>                         |
| Wielkość przetwornika               | <b>1/1.8</b>                       |
| Wbudowany głośnik                   | <b>Nie</b>                         |
| Typ kamery                          | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>       |
| Zamiennik                           | <b>311331466</b>                   |
| Ogniskowa obiektywu                 | <b>2.8 mm</b>                      |
| Wbudowany reflektor światła białego | <b>Tak</b>                         |
| Strefy prywatności                  | <b>Tak</b>                         |
| Obsługa WiFi                        | <b>Nie</b>                         |
| Obsługa kart pamięci                | <b>Tak</b>                         |
| Typ obudowy                         | <b>Tubowa</b>                      |
| Wbudowany obiektyw                  | <b>Tak</b>                         |
| Obiektyw                            | <b>Stały</b>                       |
| Kolor obudowy                       | <b>Biały</b>                       |
| Wejścia/wyjścia alarmowe            | <b>nie</b>                         |
| Rodzaj przetwornika                 | <b>Progressive Scan CMOS</b>       |
| Wbudowany mikrofon                  | <b>Nie</b>                         |
| Widoczność w nocy                   | <b>60</b>                          |
| Typ oświetlacza                     | <b>Diody podczerwień (IR)</b>      |
| Rozdzielczość                       | <b>2688x1520</b>                   |
| Zoom optyczny (PTZ)                 | <b>nie dotyczy</b>                 |
| Wbudowany reflektor podczerwieni    | <b>Tak</b>                         |

---

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Detekcja ruchu    | <b>Tak</b>  |
| Onvif             | <b>Tak</b>  |
| Klasa szczelności | <b>IP67</b> |

## Opis produktu

### KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T47G2H-LI(2.8mm)(eF)

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze IP HIKVISION DS-2CD2T47G2H-LI. To zaawansowane urządzenie łączy w sobie nowoczesne technologie, które zapewnią Ci bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Dzięki wysokiej rozdzielczości 4 MPx i innowacyjnym funkcjom, ta kamera sprawdzi się w każdych warunkach.

#### Korzyści z wyboru kamery HIKVISION DS-2CD2T47G2H-LI:

- Wyjątkowa jakość obrazu dzięki rozdzielczości 2688×1520 pikseli.
- Inteligentne funkcje analizy obrazu, które minimalizują fałszywe alarmy.
- Wsparcie dla różnych trybów oświetlenia, zapewniające doskonałą widoczność w nocy.
- Możliwość archiwizacji nagrań na kartach microSD do 512 GB.
- Odporna na warunki atmosferyczne obudowa o klasie szczelności IP67.

#### Specyfikacja techniczna:

- **Model:** DS-2CD2T47G2H-LI(2.8mm)(eF)
- **EAN:** 6942160415772
- **Waga:** 1.830 kg
- **Przetwornik:** 1/1.8" 4MP Progressive Scan CMOS
- **Rozdzielczość:** 2688×1520 (4Mpx) @ 25/30kl/s
- **Interfejs:** Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3af
- **Kompresja:** H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- **Czułość:** 0.0005lux @ F1.0 (AGC ON), 0lux (IR/LED ON)
- **Obiektyw:** 2.8mm @ F1.0
- **Oświetlacz Dual:** 2x diody smart IR LED (zasięg 60m), 2x diody smart LED światła białego (zasięg 60m)
- **Tryby pracy oświetlacza:** tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED
- **WDR:** 130dB
- **Funkcje AI:** ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)
- **Obsługa kart:** microSD/SDHC/SDXC do 512GB
- **Zasilanie:** 12V DC lub PoE 802.3af
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Temperatura pracy:** -30°C ~ +60°C
- **Wymiary:** 286,7 × 93,3 × 91,2 mm