

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t47g2h-li4mmef-p-133217.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T47G2H-LI(4mm)(eF)

Cena	2 212,84 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	52590
Kod producenta	DS-2CD2T47G2H-LI(4mm)(eF)
Kod EAN	6942160415765
Klasa szczelności	IP67
Audio	Nie
Kolor obudowy	Biały
Kąt widzenia	89°
Wielkość przetwornika	1/1.8
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Nie
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Czułość przetwornika	kolor: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON)
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość kamery	3MPX
Obiektyw	Stały
Widoczność w nocy	60
WDR	Tak
Rozdzielczość	2688x1520
Wbudowany głośnik	Nie
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Zamiennik	311331467

Balans bieli	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T47G2H-LI(4mm)(eF)

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą IP Hikvision DS-2CD2T47G2H-LI(4mm)(eF). Dzięki nowoczesnym technologiom, ta kamera zapewnia wyraźny obraz w rozdzielczości 4 MP, co pozwala na dokładne uchwycenie detali w każdych warunkach oświetleniowych.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 2688 × 1520 px.
- Smart Hybrid Light umożliwia doskonałe widzenie w nocy.
- Odporność na warunki atmosferyczne (IP67) zapewnia niezawodność.
- Technologia WDR 130 dB gwarantuje wyraźny obraz w trudnych warunkach oświetleniowych.
- Inteligentne funkcje, takie jak rozpoznawanie twarzy i klasyfikacja obiektów, zwiększają bezpieczeństwo.

Specyfikacja techniczna:

- **Model:** DS-2CD2T47G2H-LI(4mm)(eF)
- **EAN:** 6942160415765
- **Wymiary:** 286.7 mm × 93.3 mm × 91.2 mm
- **Waga:** 1.8200 kg
- **Przetwornik obrazu:** 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- **Kompresja wideo:** H.265/H.264/H.264+/H.265+ (główny strumień)
- **Minimalne oświetlenie:** Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)
- **Tryb Dzień/Noc:** Filtr IR
- **Obiektyw:** Stałogniskowy, 4 mm
- **Zakres temperatury pracy:** -30°C do 60°C
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Zasilanie:** 12 VDC ± 25%, 0.66 A, max. 8 W, PoE (IEEE 802.3af)
- **Materiał:** Metal (obudowa, uchwyt)
- **Wykrywanie ruchu:** Tak, z alarmami dla ludzi i pojazdów
- **Slot na kartę pamięci:** do 512 GB (microSD/microSDHC/microSDXC)