

Link do produktu: [https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t47g2h-lisu/sl\(2.8mm\)\(eF\)](https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t47g2h-lisu/sl(2.8mm)(eF))

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2T47G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)

Cena	2 073,70 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	46696
Kod producenta	DS-2CD2T47G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)
Kod EAN	6942160434186
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Wielkość przetwornika	1/1.8
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	104°
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Widoczność w nocy	60
Rozdzielczość	2688x1520
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany głośnik	Nie
Kolor obudowy	Biały
Zamiennik	311331466

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2T47G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)

Odkryj nową jakość monitorowania dzięki kamerze IP HIKVISION DS-2CD2T47G2H-LISU/SL. To innowacyjne urządzenie łączy w sobie zaawansowaną technologię oraz intuicyjną obsługę, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto pragnie zapewnić bezpieczeństwo swojego otoczenia.

Korzyści z użytkowania

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 4 MP, co pozwala na szczegółowe monitorowanie.
- Technologia głębokiego uczenia umożliwia precyzyjną klasyfikację celów, takich jak ludzie i pojazdy.
- Możliwość pracy w trudnych warunkach dzięki klasie ochrony IP67.
- Wsparcie dla różnych metod zasilania, w tym PoE, co ułatwia instalację.
- Wydajna kompresja wideo, co pozwala na oszczędność miejsca na dysku.

Specyfikacja techniczna

- **Model:** DS-2CD2T47G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)
- **EAN:** 6942160434186
- **Waga:** 1.93 kg
- **Rozdzielczość:** 4MP (Max. 2688 × 1520 @ 25kl/s)
- **Przetwornik:** 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- **Czułość:** kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z białym światłem
- **Funkcje obrazu:** WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
- **Oświetlacz:** zasięg do 60 m
- **Obiektyw:** 2.8mm/F1.0
- **Kompresja:** H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- **Dzień/Noc:** Auto / Harmonogram
- **Stopień ochrony:** IP67
- **Slot na kartę SD:** max. 512GB
- **Temperatura pracy:** -30 °C do 60 °C
- **Zasilanie:** 12VDC/PoE
- **Pobór mocy:** DC 8W, PoE 9W