

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t47g2p-lsu-sl-28mm-c-pl-p-136043.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2T47G2P-LSU/SL 2.8mm C PL

Cena	2 178,06 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	63543
Kod producenta	DS-2CD2T47G2P-LSU/SL 2.8mm C PL
Kod EAN	6936422132323
Typ oświetlacza	Diody LED
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Termowizja	Nie
Kolor obudowy	Biały
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	81°

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T47G2P-LSU/SL 2.8mm C PL

Model: DS-2CD2T47G2P-LSU/SL 2.8mm C PL

Najważniejsze cechy

- Stałopozycyjna kamera sieciowa tubowa ColorVu o rozdzielczości 4 MP
- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4MP
- Jeden obraz przedstawiający wszystkie sceny objęte kamerą
- Kolorowy obraz 24/7
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii WDR 130 dB
- Klasyfikacja alarmów wywołanych przez ludzi i pojazdy w oparciu o technologię głębokiego uczenia się

- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy do odstraszenia intruzów
- Odporność na wodę i pył (IP67)

Specyfikacja

Przetwornik obrazu	2 × 1/2,5" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Maks. rozdzielczość	3040 × 1368
Min. oświetlenie	Kolor: 0,0005 luksa (F1,0, AGC Wł.); 0 luksów z oświetleniem
Czas otwarcia migawki	1/3 s – 1/100 000 s
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0°–355°, Pochylenie: 0°–90°, Rotacja: 0°–360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stałogniskowy, podwójny, 2,8 mm
Ogniskowa / pole widzenia	2,8 mm; poziome 180°, pionowe 81°
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przesłony	Stała
Przysłona	F1.0
Głębina ostrości	2 m – ∞
DORI	2,8 mm: D – 38 m, O – 15 m, R – 7,5 m, I – 3,5 m
Oświetlacz	
Światło wspomagające	Światło białe
Zasięg światła	Do 40 m
Smart Supplement Light	Tak
Wideo	
Strumień główny	50 Hz: 25 kl./s (3040×1368); 60 Hz: 24 kl./s (3040×1368)
Podstrumień	50 Hz: 25 kl./s (1200×536, 960×432); 60 Hz: 24 kl./s (1200×536, 960×432)
Kompresja wideo	Główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s – 8 Mb/s
Typ H.264	Profil podstawowy/główny/wysoki
Typ H.265	Profil główny
Kontrola bitrate	CBR/VBR
SVC	H.264 i H.265
ROI	1 obszar dla strumienia głównego
Audio	
Typ audio	Mono
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Bitrate audio	8–320 Kb/s (zależnie od formatu)
Częstotliwość próbkowania	8/16/32/44.1/48 kHz
Filtrowanie szumów	Tak
Sieć	
Protokoły	TCP/IP, HTTP/HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTSP, SNMP, IPv4/IPv6, QoS, itp.
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
API	ONVIF (profil S/G/T), ISAPI, SDK
Użytkownicy	Do 32 (administrator, operator, użytkownik)
Zabezpieczenia	Hasło, HTTPS, 802.1X, TLS 1.2, MAC auth, znak wodny, filtrowanie IP
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, szyfrowanie kart pamięci
Klienci	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka	Chrome, Firefox, Edge – podgląd bez wtyczek
Obraz	
Przełączanie parametrów	Tak
Ustawienia obrazu	Jasność, kontrast, ostrość, nasycenie, balans bieli
Tryb dzień/noc	Dzień, noc, auto, harmonogram
WDR	130 dB
SNR	≥ 52 dB
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maska prywatności	Do 8 prostokątnych obszarów
Interfejs	
Ethernet	1 × RJ-45 10/100M, samoadaptacyjny
Slot na kartę	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	1 W, 97 dB @10 cm
Wej./wyj. audio	1 wejście (3,3 Vpp, 4,7 kΩ), 1 wyjście (3,3 Vpp, 100 Ω)
Alarm	1 wejście, 1 wyjście (24 V DC/AC, 1 A)
Reset	Tak
Zdarzenia	
Podstawowe	Wykrywanie ruchu (człowiek/pojazd), alarm I/O, dźwięk,

Smart Event
Powiązania

Deep Learning
Zabezpieczenie perymetryczne
Ogólne
Zasilanie
Materiał obudowy
Wymiary
Wymiary opakowania
Waga
Waga z opakowaniem
Temp. pracy/przechowywania
Język
Funkcje ogólne
Migające światło
Zatwierdzenia
EMC
Bezpieczeństwo
Środowisko
Ochrona

światło, wyjątki
Detekcja zmiany sceny
FTP/NAS/karta, e-mail, alarm, nagranie, przechwytywanie,
światło

Linia, intruz, wejście/wyjście z regionu (człowiek/pojazd)

12 VDC $\pm$ 25% (10,5 W), PoE (802.3af, klasa 3, 12,5 W)

Metal (pokrywa, korpus, wspornik)

118,6 × 105,1 × 306,5 mm

405 × 190 × 180 mm

1400 g

2100 g

-30°C - +60°C, wilgotność $\leq$ 95% (bez kondensacji)

Polski

Anti-banding, heartbeat, dziennik flash, licznik pikseli

Tak

FCC, CE-EMC, RCM, IC

UL, CB, CE-LVD

CE-RoHS, WEEE, REACH

IP67 (IEC 60529-2013)