

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t47g3-lis2uysl-28mm-pl-p-134376.html>

## Kamera IP Hikvision DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SL 2.8mm PL

|                                     |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                                | <b>2 373,10 zł</b>                                                                                                                                                                             |
| Czas wysyłki                        | <b>24 godziny</b>                                                                                                                                                                              |
| Numer katalogowy                    | <b>56014</b>                                                                                                                                                                                   |
| Kod producenta                      | <b>DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SL 2.8mm PL</b>                                                                                                                                                         |
| Kod EAN                             | <b>6936422132798</b>                                                                                                                                                                           |
| Rodzaj przetwornika                 | <b>CMOS</b>                                                                                                                                                                                    |
| Obiektyw                            | <b>Stały</b>                                                                                                                                                                                   |
| Widoczność w nocy                   | <b>60</b>                                                                                                                                                                                      |
| WDR                                 | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                     |
| Rozdzielczość                       | <b>2688x1520</b>                                                                                                                                                                               |
| Wbudowany mikrofon                  | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                     |
| Wbudowany reflektor podczerwieni    | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                     |
| Seria                               | <b>Pro ColorVu 3.0</b>                                                                                                                                                                         |
| Strefy prywatności                  | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                     |
| Pobór prądu                         | <b>18</b>                                                                                                                                                                                      |
| Obsługa WiFi                        | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura pracy                   | <b>-30 °C do 60 °C</b>                                                                                                                                                                         |
| Obsługa kart pamięci                | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                     |
| Wbudowany reflektor światła białego | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                     |
| Pobór mocy                          | <b>18</b>                                                                                                                                                                                      |
| Wspierane protokoły sieciowe        | <b>TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP</b> |
| Kolor obudowy                       | <b>Biały</b>                                                                                                                                                                                   |
| Typ obudowy                         | <b>Tubowa</b>                                                                                                                                                                                  |
| Kąt widzenia                        | <b>111°</b>                                                                                                                                                                                    |
| Wielkość przetwornika               | <b>1/1.8</b>                                                                                                                                                                                   |
| Materiał wykonania obudowy          | <b>Metalowa</b>                                                                                                                                                                                |
| Typ kamery                          | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>                                                                                                                                                                   |
| Wejścia/wyjścia alarmowe            | <b>2/1</b>                                                                                                                                                                                     |
| Ogniskowa obiektywu                 | <b>2.8 mm</b>                                                                                                                                                                                  |

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Wbudowany głośnik     | Tak                                                      |
| Balans bieli          | Tak                                                      |
| Wejścia/wyjścia audio | 1/1                                                      |
| Detekcja ruchu        | Tak                                                      |
| Typ oświetlacza       | Dual light (IR + LED)                                    |
| Onvif                 | Tak                                                      |
| Zoom optyczny (PTZ)   | nie dotyczy                                              |
| Klasa szczelności     | IP67                                                     |
| Czułość przetwornika  | Kolor: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem |
| Wbudowany obiektyw    | Tak                                                      |
| Audio                 | Tak                                                      |
| Rozdzielczość kamery  | 4MPX (2K)                                                |

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SL 2.8mm PL

Model: DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SL 2.8mm PL

Specyfikacja techniczna

|                               |                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                         | DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SL (2.8 mm)                                                                              |
| Marka                         | Hikvision                                                                                                    |
| Przetwornik obrazu            | 1/1.8" Progressive Scan CMOS                                                                                 |
| Maks. rozdzielczość           | 2688 × 1520                                                                                                  |
| Min. oświetlenie              | Kolor: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem                                                     |
| Czas otwarcia migawki         | 1 s do 1/100 000 s                                                                                           |
| Dzień/Noc                     | Filtr odcinający IR                                                                                          |
| Ustawienie położenia          | Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-90°, Rotate: 0°-360°                                                                  |
| Typ obiektywu                 | Stałoogniskowy, 2.8 mm                                                                                       |
| Ogniskowa i FOV               | 2.8 mm: HFOV 111.1°, VFOV 57.6°, DFOV 138.5°                                                                 |
| Mocowanie obiektywu           | M16                                                                                                          |
| Typ przysłony                 | Stała                                                                                                        |
| Przysłona                     | F1.0                                                                                                         |
| Głębina ostrości              | 2.8 mm: 2.5 m-∞; 4 mm: 3.1 m-∞                                                                               |
| DORI                          | 2.8 mm: D: 61 m, O: 24 m, R: 12 m, I: 6 m; 4 mm: D: 75 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m                           |
| Światło wspomagające          | Białe światło, IR                                                                                            |
| Zasięg światła wspomagającego | Do 60 m                                                                                                      |
| Smart Supplement Light        | Tak                                                                                                          |
| Długość fali IR               | 850 nm                                                                                                       |
| Strumień główny               | 50 Hz: 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720); 60 Hz: 30 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)               |
| Podstrumień                   | 50 Hz: 25 fps (1280×720, 640×480, 640×360); 60 Hz: 30 fps (1280×720, 640×480, 640×360)                       |
| Trzeci strumień               | 50 Hz: 10 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360); 60 Hz: 10 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360) |
| Kompresja wideo               | H.265/H.264/H.264+/H.265+, MJPEG                                                                             |
| Bitrate wideo                 | 32 Kbps – 8 Mbps                                                                                             |

|                            |                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ H.264                  | Baseline/Main/High Profile                                                                                                                     |
| Typ H.265                  | Main Profile                                                                                                                                   |
| Kontrola bitrate           | CBR/VBR                                                                                                                                        |
| SVC                        | H.264 i H.265                                                                                                                                  |
| ROI                        | 1 stały region dla głównego strumienia                                                                                                         |
| Audio typ                  | Mono                                                                                                                                           |
| Kompresja audio            | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC                                                                                                       |
| Bitrate audio              | 64–320 Kb/s w zależności od formatu                                                                                                            |
| Częstotliwość próbkowania  | 8/16/32/48 kHz                                                                                                                                 |
| Filtrowanie szumów         | Tak                                                                                                                                            |
| Wbudowany mikrofon/głośnik | Podwójny mikrofon matrycowy; głośnik 2 W, 120 dB @ 10 cm                                                                                       |
| Interfejs audio            | 1 wejście (Line in), 1 wyjście (Line out), 3.3 Vpp, 4.7 K $\Omega$ /100 $\Omega$ ,<br>typ niesymetryczny                                       |
| Protokoły                  | TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP,<br>SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, SSL/TLS, SNMP,<br>WebSocket, SRTP, SFTP |
| Jednoczesny podgląd        | Do 6 kanałów                                                                                                                                   |
| API                        | ONVIF (S, T, G), ISAPI, SDK, ISUP                                                                                                              |
| Użytkownicy                | Do 32 użytkowników (administrator, operator, użytkownik)                                                                                       |
| Zabezpieczenia             | HTTPS, 802.1X, znak wodny, filtr IP, autoryzacja WSSE, TLS<br>1.1/1.2/1.3                                                                      |
| Pamięć sieciowa            | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR                                                                                                                       |
| Klient                     | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central                                                                                                            |
| Przeglądarka               | Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+ (bez wtyczek)                                                                                                |
| Parametry obrazu           | Tryb obracania, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans<br>bieli, gain                                                                   |
| Dzień/noc                  | Dzień, Noc, Auto, Harmonogram                                                                                                                  |
| Poprawa obrazu             | BLC, HLC, 3D DNR, korekcja zniekształceń, defog                                                                                                |
| SNR                        | $\geq 52$ dB                                                                                                                                   |
| WDR                        | 130 dB                                                                                                                                         |
| Stabilizacja obrazu        | EIS                                                                                                                                            |
| Maski prywatności          | 4 programowalne maski                                                                                                                          |
| Ethernet                   | 1 RJ45 10/100M, samoadaptacyjny                                                                                                                |
| Pamięć lokalna             | microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB                                                                                                          |
| Alarm                      | 2 wejścia, 2 wyjścia (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A)                                                                                                 |
| Reset                      | Tak                                                                                                                                            |
| Zdarzenia                  | Ruch (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek, zmiana sceny                                                                                         |
| Powiązania                 | FTP/NAS/karta, e-mail, wyjście alarmowe, nagrywanie,<br>przechwytywanie, dźwięk, światło stroboskopowe                                         |
| Funkcje AI                 | Przechwytywanie twarzy, ochrona perymetryczna (linia,<br>wtargnięcie, region)                                                                  |
| Zasilanie                  | 12 VDC $\pm 25\%$ (1.41 A, max. 17 W); PoE IEEE 802.3at klasa 4<br>(max. 18 W)                                                                 |
| Materiał                   | Metal: obudowa, pokrywa, uchwyt                                                                                                                |
| Wymiary                    | 286.7 × 93.3 × 91.2 mm                                                                                                                         |
| Wymiary opakowania         | 386 × 156 × 155 mm                                                                                                                             |
| Waga                       | 1250 g                                                                                                                                         |
| Waga z opakowaniem         | 1800 g                                                                                                                                         |
| Warunki pracy              | -30 °C do 60 °C, $\leq 95\%$ RH (bez kondensacji)                                                                                              |
| Warunki przechowywania     | -30 °C do 60 °C, $\leq 95\%$ RH (bez kondensacji)                                                                                              |
| Funkcje ogólne             | Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła e-mail, licznik pikseli,<br>anti-banding                                                             |
| Języki                     | 33 języki, w tym polski                                                                                                                        |
| Światło ostrzegawcze       | Model /SRB: czerwone i niebieskie; /SL: białe                                                                                                  |
| EMC                        | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN<br>50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN<br>61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021                 |
| Bezpieczeństwo             | UL 62368-1, CB IEC 62368-1:2014+A11, CE-LVD EN<br>62368-1:2014/A11:2017                                                                        |
| Środowisko                 | CE-RoHS: 2011/65/UE                                                                                                                            |
| Ochrona                    | IP67: IEC 60529-2013, NEMA 4X (NEMA 250-2018)                                                                                                  |