

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t47g3-lis2uysl-28mm-pl-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-137521.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SL 2.8mm PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	9 465,39 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56014K04
Kod producenta	56014K04
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Pobór mocy	18
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Kolor obudowy	Biały
Typ obudowy	Tubowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Stały
Widoczność w nocy	60
WDR	Tak
Rozdzielczość	2688x1520
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Seria	Pro ColorVu 3.0
Strefy prywatności	Tak
Pobór prądu	18
Obsługa WiFi	Nie
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	Kolor: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak

Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Kąt widzenia	111°
Wielkość przetwornika	1/1.8
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wejścia/wyjścia alarmowe	2/1
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany głośnik	Tak
Balans bieli	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Detekcja ruchu	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Onvif	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SL 2.8mm PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: 56014K04

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SL (2.8 mm)
Marka	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	2688 × 1520
Min. oświetlenie	Kolor: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas otwarcia migawki	1 s do 1/100 000 s
Dzień/Noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia	Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-90°, Rotate: 0°-360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy, 2.8 mm
Ogniskowa i FOV	2.8 mm: HFOV 111.1°, VFOV 57.6°, DFOV 138.5°
Mocowanie obiektywu	M16
Typ przysłony	Stała
Przysłona	F1.0
Głębina ostrości	2.8 mm: 2.5 m-∞; 4 mm: 3.1 m-∞
DORI	2.8 mm: D: 61 m, O: 24 m, R: 12 m, l: 6 m; 4 mm: D: 75 m, O: 30 m, R: 15 m, l: 7 m
Światło wspomagające	Białe światło, IR
Zasięg światła wspomagającego	Do 60 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny	50 Hz: 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720); 60 Hz: 30 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Podstrumień	50 Hz: 25 fps (1280×720, 640×480, 640×360); 60 Hz: 30 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień	50 Hz: 10 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360);

Kompresja wideo	60 Hz: 10 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360)
Bitrate wideo	H.265/H.264/H.264+/H.265+, MJPEG
Typ H.264	32 Kbps – 8 Mbps
Typ H.265	Baseline/Main/High Profile
Kontrola bitrate	Main Profile
SVC	CBR/VBR
ROI	H.264 i H.265
Audio typ	1 stały region dla głównego strumienia
Kompresja audio	Mono
Bitrate audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Częstotliwość próbkowania	64–320 Kb/s w zależności od formatu
Filtrowanie szumów	8/16/32/48 kHz
Wbudowany mikrofon/głośnik	Tak
Interfejs audio	Podwójny mikrofon matrycowy; głośnik 2 W, 120 dB @ 10 cm
	1 wejście (Line in), 1 wyjście (Line out), 3.3 Vpp, 4.7 kΩ/100 Ω,
	typ niesymetryczny
Protokoły	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP,
	SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, SSL/TLS, SNMP,
	WebSocket, SRTP, SFTP
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
API	ONVIF (S, T, G), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32 użytkowników (administrator, operator, użytkownik)
Zabezpieczenia	HTTPS, 802.1X, znak wodny, filtr IP, autoryzacja WSSE, TLS
	1.1/1.2/1.3
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka	Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+ (bez wtyczek)
Parametry obrazu	Tryb obracania, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans
	bieli, gain
Dzień/noc	Dzień, Noc, Auto, Harmonogram
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, korekcja zniekształceń, defog
SNR	≥ 52 dB
WDR	130 dB
Stabilizacja obrazu	EIS
Maski prywatności	4 programowalne maski
Ethernet	1 RJ45 10/100M, samoadaptacyjny
Pamięć lokalna	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Alarm	2 wejścia, 2 wyjścia (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A)
Reset	Tak
Zdarzenia	Ruch (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek, zmiana sceny
Powiązania	FTP/NAS/karta, e-mail, wyjście alarmowe, nagrywanie,
	przechwytywanie, dźwięk, światło stroboskopowe
	Przechwytywanie twarzy, ochrona perymetryczna (linia,
	wtargnięcie, region)
Funkcje AI	12 VDC ±25% (1.41 A, max. 17 W); PoE IEEE 802.3at klasa 4
Zasilanie	(max. 18 W)
Materiał	Metal: obudowa, pokrywa, uchwyt
Wymiary	286.7 × 93.3 × 91.2 mm
Wymiary opakowania	386 × 156 × 155 mm
Waga	1250 g
Waga z opakowaniem	1800 g
Warunki pracy	-30 °C do 60 °C, ≤95% RH (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C, ≤95% RH (bez kondensacji)
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła e-mail, licznik pikseli,
	anti-banding
Języki	33 języki, w tym polski
Światło ostrzegawcze	Model /SRB: czerwone i niebieskie; /SL: białe
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN
	50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
	61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Bezpieczeństwo	UL 62368-1, CB IEC 62368-1:2014+A11, CE-LVD EN
	62368-1:2014/A11:2017
Środowisko	CE-RoHS: 2011/65/UE
Ochrona	IP67: IEC 60529-2013, NEMA 4X (NEMA 250-2018)