

Dane aktualne na dzień: 11-12-2025 10:22

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t47g3-lis2uysl-4mm-pl-p-134377.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SL 4mm PL

Cena	2 373,10 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56015
Kod producenta	DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SL 4mm PL
Kod EAN	6936422132781
Audio	Tak
Obiektyw	Stały
Wbudowany głośnik	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Biały
Rozdzielczość	2688x1520
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Seria	Pro ColorVu 3.0
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Detekcja ruchu	Tak

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SL 4mm PL

Model: DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SL 4mm PL

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SL (4 mm)
Marka	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	2688 × 1520
Min. oświetlenie	Kolor: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem

Czas otwarcia migawki	1 s do 1/100 000 s
Dzień/Noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia	Pan: 0°–360°, Tilt: 0°–90°, Rotate: 0°–360°
Typ obiektywu	Stałogniskowy, 2.8 mm lub 4 mm opcjonalnie
Ogniskowa i FOV	4 mm: HFOV 95.2°, VFOV 48.3°, DFOV 117.4°
Mocowanie obiektywu	M16
Typ przysłony	Stała
Przysłona	F1.0
Głębokość ostrości	4 mm: 3.1 m–∞
DORI	4 mm: D: 75 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m
Światło wspomagające	Białe światło, IR
Zasięg światła wspomagającego	Do 60 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny	50 Hz: 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720); 60 Hz: 30 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Podstrumień	50 Hz: 25 fps (1280×720, 640×480, 640×360); 60 Hz: 30 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień	50 Hz: 10 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360); 60 Hz: 10 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360)
Kompresja wideo	H.265/H.264/H.264+/H.265+, MJPEG
Bitrate wideo	32 Kbps – 8 Mbps
Typ H.264	Baseline/Main/High Profile
Typ H.265	Main Profile
Kontrola bitrate	CBR/VBR
SVC	H.264 i H.265
ROI	1 stały region dla głównego strumienia
Audio typ	Mono
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Bitrate audio	64–320 Kb/s w zależności od formatu
Częstotliwość próbkowania	8/16/32/48 kHz
Filtrowanie szumów	Tak
Wbudowany mikrofon/głośnik	Podwójny mikrofon matrycowy; głośnik 2 W, 120 dB @ 10 cm
Interfejs audio	1 wejście (Line in), 1 wyjście (Line out), 3.3 Vpp, 4.7 KΩ/100 Ω, typ niesymetryczny
Protokoły	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, SSL/TLS, SNMP, WebSocket, SRTP, SFTP
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
API	ONVIF (S, T, G), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32 użytkowników (administrator, operator, użytkownik)
Zabezpieczenia	HTTPS, 802.1X, znak wodny, filtr IP, autoryzacja WSSE, TLS 1.1/1.2/1.3
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka	Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+ (bez wtyczek)
Parametry obrazu	Tryb obracania, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli, gain
Dzień/noc	Dzień, Noc, Auto, Harmonogram
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, korekcja zniekształceń, defog
SNR	≥ 52 dB
WDR	130 dB
Stabilizacja obrazu	EIS
Maski prywatności	4 programowalne maski
Ethernet	1 RJ45 10/100M, samoadaptacyjny
Pamięć lokalna	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Alarm	2 wejścia, 2 wyjścia (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A)
Reset	Tak
Zdarzenia	Ruch (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek, zmiana sceny
Powiązania	FTP/NAS/karta, e-mail, wyjście alarmowe, nagrywanie, przechwytywanie, dźwięk, światło stroboskopowe
Funkcje AI	Przechwytywanie twarzy, ochrona perymetryczna (linia, wtargnięcie, region)
Zasilanie	12 VDC ±25% (1.41 A, max. 17 W); PoE IEEE 802.3at klasa 4 (max. 18 W)
Materiał	Metal: obudowa, pokrywa, uchwyt
Wymiary	286.7 × 93.3 × 91.2 mm
Wymiary opakowania	386 × 156 × 155 mm
Waga	1250 g

Waga z opakowaniem	1800 g
Warunki pracy	-30 °C do 60 °C, ≤95% RH (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C, ≤95% RH (bez kondensacji)
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła e-mail, licznik pikseli, anti-banding
Języki	33 języki, w tym polski
Światło ostrzegawcze	Model /SRB: czerwone i niebieskie; /SL: białe
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Bezpieczeństwo	UL 62368-1, CB IEC 62368-1:2014+A11, CE-LVD EN 62368-1:2014/A11:2017
Środowisko	CE-RoHS: 2011/65/UE
Ochrona	IP67: IEC 60529-2013, NEMA 4X (NEMA 250-2018)