

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t63g2-2li-28mm-pl-p-137617.html>



## Kamera IP Hikvision DS-2CD2T63G2-2LI 2.8mm PL

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Cena                 | <b>1 420,25 zł</b>               |
| Dostępność           | <b>Aktualnie niedostępny</b>     |
| Czas wysyłki         | <b>24 godziny</b>                |
| Numer katalogowy     | <b>63361</b>                     |
| Kod producenta       | <b>DS-2CD2T63G2-2LI 2.8mm PL</b> |
| Kod EAN              | <b>6936422131678</b>             |
| Kąt widzenia         | <b>105°</b>                      |
| Rozdzielczość kamery | <b>6MPX</b>                      |
| Audio                | <b>Nie</b>                       |
| Typ oświetlacza      | <b>Diody podczerwień (IR)</b>    |
| Kolor obudowy        | <b>Biały</b>                     |
| Obsługa kart pamięci | <b>Tak</b>                       |
| Typ obudowy          | <b>Tubowa</b>                    |

### Opis produktu

#### Kamera IP Hikvision DS-2CD2T63G2-2LI 2.8mm PL

Model: DS-2CD2T63G2-2LI 2.8mm PL

#### Najważniejsze cechy

- **Wysoka jakość obrazu:** Rozdzielczość 6 MP zapewnia szczegółowe i wyraźne obrazy.
- **Technologia Acusense:** Skupia się na klasyfikacji ludzi i pojazdów dzięki zastosowaniu głębokiego uczenia.
- **Inteligentne oświetlenie hybrydowe:** Łączy światła IR i białe, oferując 4 tryby dodatkowego oświetlenia.
- **Wbudowany mikrofon:** Model -2U wyposażony w podwójny mikrofon do nagrywania wysokiej jakości dźwięku w czasie rzeczywistym.
- **WDR (Wide Dynamic Range):** Technologia 120 dB zapewniająca wyraźne obrazy w trudnych warunkach oświetleniowych, takich jak silne podświetlenie.
- **Efektywna kompresja H.265+:** Zmniejsza rozmiar plików wideo, zachowując wysoką jakość obrazu.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Klasa ochrony IP67 (wodoodporna i pyłoszczelna) oraz IK10 (odporna na wandalizm).

#### Przeznaczenie

Kamera HikVision DS-2CD2T63G2-2LI(2.8mm) PL z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze

---

standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.