

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t63g2-4li-28mm-pl-p-136009.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T63G2-4LI 2.8mm PL

Cena	1 486,09 zł
Numer katalogowy	63362
Kod producenta	DS-2CD2T63G2-4LI 2.8mm PL
Kod EAN	6936422131494
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Widoczność w nocy	80
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Rozdzielczość	3200x1800
Seria	Pro
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	Kolor: 0,005 luksa przy (F1,6, AGC Wł.), 0 luksów z oświetleniem
Audio	Tak
Kolor obudowy	Biały
Kąt widzenia	105°
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wielkość przetwornika	1/2.4
WDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Pobór prądu	12
Balans bieli	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	12

Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość kamery	6MPX
Obiektyw	Stały

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T63G2-4LI 2.8mm PL

Model: DS-2CD2T63G2-4LI 2.8mm PL

Najważniejsze cechy

6 MP Acusense Smart Hybrid Light Stałopozycyjna kamera sieciowa typu bullet

- Wysokiej jakości obrazowanie z rozdzielczością 6 MP
- Acusense: Klasyfikacja alarmów wywołanych przez ludzi i pojazdy w oparciu o technologię głębokiego uczenia się
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: Zintegrowane światła podczerwone i białe, 4 dodatkowe tryby oświetlenia
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii true WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Odporność na wodę i pył (IP67) i wandaloodporność (IK10)

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2T63G2-4LI 2.8mm
Producent	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Maks. Rozdzielczość	3200 × 1800
Min. Oświetlenie	Kolor: 0,005 luksa przy (F1,6, AGC Wł.), 0 luksów z oświetleniem
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0°–360°, Pochylenie: 0°–90°, Rotacja: 0°–360°
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy, 2.8, 4, i 6 mm opcjonalnie
Ogniskowa i FOV (2.8 mm)	H: 105°, V: 55°, D: 127°
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przestony	Stała
Przystona	F1.6
Głębia ostrości (2.8 mm)	1,8 m do ∞
DORI (2.8 mm)	D: 76 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m
Światło wspomagające	Podczerwień, światło białe
Zasięg światła wspomagającego	do 80 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny 50 Hz	25 kl./s (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Strumień główny 60 Hz	30 kl./s (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Podstrumień 50 Hz	25 kl./s (1280×720, 640×480, 640×360)
Podstrumień 60 Hz	30 kl./s (1280×720, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień 50 Hz	10 kl./s (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360)

Trzeci strumień 60 Hz	10 kl./s (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360)
Kompresja wideo	Gł.: H.265/H.264/H.264+/H.265+; Pod: H.265/H.264/MJPEG; 3.: H.265/H.264
Bitrate wideo	32 Kb/s do 16 Mb/s
Typ H.264	Profil Podstawowy, Główny, Wysoki
Typ H.265	Profil Główny
SVC	Kodowanie H.264 i H.265
Kontrola bitrate	CBR/VBR
ROI	1 stały region dla strumienia głównego i podrzędnego
Przycinanie celu	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (profil S, G), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy/host	Do 32 użytkowników; admin/operator/użytkownik
Zabezpieczenia	Hasło, złożone hasło, HTTPS, filtr IP, dziennik audytu, uwierzytelnianie HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE, ONVIF auth
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR; z kartami Hikvision: szyfrowanie i detekcja stanu
Przeglądarka	IE11 (wtyczka), Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+; usługi lokalne: Chrome/Firefox/Edge/Safari 13+
Przełączanie parametrów obrazu	Tak
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, auto, harmonogram
Ustawienia obrazu	Tryb obracania
WDR	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maska prywatności	8 programowalnych wielokątnych masek
Interfejs Ethernet	1× RJ-45 10/100M, samoadaptacyjny
Slot na kartę pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Reset	Tak
Zdarzenia podstawowe	Wykrywanie ruchu (człowiek/pojazd), sabotaż obrazu, wyjątek FTP/NAS/karta pamięci, powiadamianie centrum, e-mail, nagrywanie, przechwytywanie
Powiązanie	Przekroczenie linii, wtargnięcie; alarm wg typu (człowiek/pojazd)
Funkcje DL - perymetryka	12 VDC ±25% 0,87 A, max 10,5 W; PoE 802.3af kl.3, max 12 W
Zasilanie	Metal
Materiał	88,7 mm × 93,1 mm × 286,7 mm (3,5" × 3,7" × 11,3")
Wymiary	386 mm × 156 mm × 155 mm (15.2" × 6.1" × 6.1")
Wymiary opakowania	Okolo 1150 g (2,5 lb)
Waga	Okolo 1640 g (3,6 lb)
Waga z opakowaniem	-30 °C do 60 °C; RH ≤95% (bez kond.)
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C; RH ≤95% (bez kond.)
Warunki pracy i uruchamiania	Polski
Język	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła e-mail, licznik pikseli, anti-banding
Funkcje ogólne	EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; RCM AS/NZS CISPR 32 2015; IC ICES-003: Wyd.7; KC KN32/KN35:2015
EMC	CB IEC 62368-1:2014+A11; CE-LVD EN 62368-1:2014/A11:2017; BIS IS 13252 (Part 1):2010/IEC 60950-1:2005; LOA IEC/EN 60950-1
Bezpieczeństwo	CE-RoHS: 2011/65/UE; WEEE: 2012/19/UE; REACH: (EC) 1907/2006
Środowisko	IP67: IEC 60529-2013
Ochrona	