

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t66g2h-4i-28mm-ef-pl-p-136039.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2T66G2H-4I 2.8mm EF PL

Cena	1 662,50 zł
Numer katalogowy	63458
Kod producenta	DS-2CD2T66G2H-4I 2.8mm EF PL
Kod EAN	6936422131685
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie
Rozdzielczość kamery	6MPX
Audio	Tak
Kąt widzenia	114.8°
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Termowizja	Nie
Kolor obudowy	Biały
Obsługa WiFi	Nie

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T66G2H-4I 2.8mm EF PL

Model: DS-2CD2T66G2H-4I 2.8mm EF PL

Najważniejsze cechy:

- Wysokiej jakości obrazowanie z rozdzielczością 6 MP;
- Doskonała wydajność w słabym oświetleniu dzięki technologii Powered-by-DarkFighter;
- Wyraźny obraz w silnym świetle tylnym dzięki technologii WDR o zakresie 120 dB;
- Efektywna technologia kompresji H.265+;
- Skupienie na klasyfikacji ludzi i pojazdów opartej na uczeniu głębokim;
- Odporność na wodę i kurz (IP67).

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	3200 × 1800
Min. oświetlenie	Kolor: 0,001 lx (F1.0, AGC Wł.); B/W: 0 lx z włączonym IR
Czas otwarcia migawki	1/3 s – 1/100 000 s
Dzień/noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia	Obrót: 0°–360°, Przechylenie: 0°–90°, Rotacja: 0°–360°
Obiektów	
Typ obiektywu	Stałogniskowy, 2,8 lub 4 mm (opcjonalnie)
Ogniskowa / pole widzenia	2,8 mm: 114,8° (H) / 60° (V) / 143,5° (D)
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przesłony	Stała
Przysłona	F1.0
Głębina ostrości	2,8 mm: 1,7 m – ∞
DORI	
2,8 mm	D: 64 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m
Oświetlacz	
Światło wspomagające	IR
Zasięg światła	4I: do 80 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Wideo	
Strumień główny	50 Hz: 20 kl./s (3200×1800); 25 kl./s (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) 60 Hz: 20 kl./s (3200×1800); 30 kl./s (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Podstrumień	50 Hz: 25 kl./s (1280×720, 640×480, 640×360) 60 Hz: 30 kl./s (1280×720, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień	50/60 Hz: 10 kl./s (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360)
Kompresja wideo	Obsługiwany w niektórych ustawieniach Główny: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci: H.265/H.264
Bitrate wideo	32 Kb/s – 16 Mb/s
Typ H.264	Profil Podstawowy / Główny / Wysoki
Typ H.265	Profil Główny
Kontrola bitrate	CBR/VBR
SVC	Kodowanie H.264 i H.265
ROI	1 stały region (główny + podrzędny)
Sieć	
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket/WebSockets, SRTP, SFTP
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
API	ONVIF (Profil S/G/T), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy/hosty	Do 32 użytkowników (administrator / operator / użytkownik)
Zabezpieczenia	Hasło i złożone hasło, HTTPS, 802.1X (EAP-TLS/LEAP/MD5), znak wodny, filtr IP, autoryzacja HTTP/HTTPS (basic/skrót), WSSE i autoryzacja dla ONVIF, RTP/RTSP przez HTTPS, limity czasu, dziennik audytu, TLS 1.1/1.2/1.3, uwierzyt. hosta (MAC)
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Klienci	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka	Wymagany plug-in do podglądu: TJ 10, TJ 11 Bezwtyczkowy podgląd: Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+ Usługi lokalne: Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+
Obraz	
Przełączanie parametrów	Tak
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli (regulacja z aplikacji lub przeglądarki)
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, automatyczny, harmonogram
Poprawa jakości	BLC, HLC, 3D DNR
SNR	≥ 52 dB
WDR	120 dB
Maska prywatności	4 programowalne wielokątne strefy
Interfejs	
Ethernet	1 × RJ-45 10/100 Mb/s (samoadaptacyjny)
Slot na kartę pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB

Reset	Tak
Zdarzenia	
Zdarzenia podstawowe	Wykrywanie ruchu (alarm wg typu celu: człowiek/pojazd), sabotaż obrazu, wyjątek
Powiązanie	FTP/NAS/karta, powiadomienie centrum monitoringu, nagrywanie, przechwytywanie, e-mail
Smart Event	Detekcja nagłej zmiany sceny
Funkcje AI (Deep Learning)	
Przechwytywanie twarzy	Tak
Zabezpieczenie perymetryczne	Przekroczenie linii, detekcja intruza, wejście/wyjście z regionu; rozróżnienie człowieka i pojazdu
Ogólne	
Zasilanie (4I)	12 VDC $\pm$ 25%, 0,83 A, max 10 W; wtyk Ø5,5 mm; zabezp. przed odwrotną polaryzacją
Materiał	PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, max 12,5 W
Wymiary	Pokrywa przednia: metal; korpus: metal; wspornik: metal
Wymiary opakowania	286,7 mm x 93,3 mm x 91,2 mm (11,3" x 3,7" x 3,6")
Waga	386 mm x 156 mm x 155 mm (15,2" x 6,1" x 6,1")
Waga z opakowaniem	~1120 g
Warunki przechowywania	~1804 g
Warunki pracy	-30 °C do +60 °C; RH $\leq$ 95% (bez kondensacji)
Funkcje ogólne	-30 °C do +60 °C; RH $\leq$ 95% (bez kondensacji)
Język	Heartbeat, odbicie lustrzane (mirror), reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, anti-banding
Zatwierdzenie	Polski
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014; RCM: AS/NZS CISPR 32:2015; IC: ICES-003 wyd. 7; KC: KN32:2015, KN35:2015
Bezpieczeństwo	CB: IEC 62368-1:2014+A11; CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017; LOA: IEC/EN 60950-1
Środowisko	CE-RoHS: 2011/65/UE; WEEE: 2012/19/UE; REACH: Rozporządzenie (WE) 1907/2006
Ochrona	IP67 (IEC 60529-2013)