

Link do produktu: [https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t67g2h-lisu/sl\(2.8mm\)\(eF\)](https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t67g2h-lisu/sl(2.8mm)(eF))



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2T67G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)

Cena	2 192,96 zł
Numer katalogowy	46697
Kod producenta	DS-2CD2T67G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)
Kod EAN	6942160434162
Wbudowany mikrofon	Tak
Kolor obudowy	Biały
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Widoczność w nocy	60
Rozdzielczość	3200x1800
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	86.9°
Wbudowany głośnik	Nie
Rozdzielczość kamery	6MPX
Zamiennik	311331450
Wielkość przetwornika	1/1.8
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2T67G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)

Model: DS-2CD2T67G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)

Najważniejsze cechy

- Wysokiej jakości obraz o rozdzielczości 8 MP
- Obsługa wykrywania ludzi i pojazdów Inteligentne światło hybrydowe: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wydajna technologia kompresji H.265
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy ostrzegają intruzów
- Zapewniają bezpieczeństwo w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanemu dwukierunkowemu audio
- Obsługują wbudowaną pamięć do 512 GB (gniazdo kart SD)
- Dostępny interfejs audio i alarmowy
- Odporna na wodę i kurz (IP67)

Specyfikacja techniczna kamery IP HIKVISION DS-2CD2T67G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF):

Trwałość	Wodoodporny/Odporny na kurz
Efektywna rozdzielczość kamery	6MP
Certyfikacja środowiskowa	RoHS
Cechy	Wykrywanie ludzi/Wykrywanie pojazdów/Kontrola wzmocnienia/Ochrona hasłem/Kompensacja jasnego światła (HLC)/Wykrywanie ruchu/Lustro/Cyfrowa redukcja szumów 3D/Kompensacja tylnego światła (BLC)/Szeroki zakres dynamiki
Pole widzenia	Pole widzenia w poziomie 105,1°, pole widzenia w pionie 54,8°, pole widzenia po przekątnej 128,2°
Typ czujnika obrazu	CMOS
Stopień ochrony	IP67
Napięcie wejściowe	12V DC
Typ mocowania obiektywu	M16
Najdłuższy czas otwarcia migawki	1/3 sekundy
Maksymalna przysłona	f/1
Maksymalna ogniskowa	2,80 mm
Maksymalna liczba klatek na sekundę (fps)	30
Maksymalna temperatura pracy	60°C
Maksymalna temperatura pracy (°F)	140
Maksymalna rozdzielczość wideo	3200 x 1800
Minimalna temperatura pracy	-30°C
Minimalna temperatura pracy (°F)	-22
Sieć (RJ-45)	Tak
Noktowizor	Tak
Odległość widzenia w nocy	60 m
Typ noktowizora	Podczerwień/kolor
Wilgotność robocza	0.95
Zdalne zarządzanie	Tak
Najkrótszy czas otwarcia migawki	1/100000 sekundy
Typ przechowywania	Karta pamięci
Formaty wideo	H.264M/H.264/H.264/H.265/MJPEG/H.264B/H.265/H.265M/H.264H
Waga (przybliżona)	1,21 kg
SAP Code:	311324229