

Link do produktu: [https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t67g2p-lsu/sl\(2.8mm\)\(c\)](https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t67g2p-lsu/sl(2.8mm)(c))



Kamera IP HikVision DS-2CD2T67G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	38059
Kod producenta	DS-2CD2T67G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)
Kod EAN	6931847175252
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Audio	Nie
Kąt widzenia	100°
Jakość obrazu	6 Mpx
WDR	Tak
Rozdzielczość kamery	6MPX
Zamiennik	311331028
Wielkość przetwornika	2x1/2.8
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość	3680x2160
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP66
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Stały
Kolor obudowy	Biały
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Widoczność w nocy	40

Opis produktu

Kamera IP HikVision DS-2CD2T67G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą IP HikVision DS-2CD2T67G2P-LSU/SL(2.8mm)(C). Dzięki zaawansowanej technologii, ta kamera zapewnia nie tylko doskonały obraz, ale także szereg funkcji, które zwiększają bezpieczeństwo Twojego otoczenia. Idealna do zastosowań zewnętrznych, sprawdzi się wszędzie tam, gdzie wymagana jest niezawodność i jakość.

Korzyści z wyboru kamery HikVision:

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 3632 × 1632.
- Zaawansowane funkcje detekcji ruchu oraz klasyfikacji obiektów, co zwiększa efektywność monitoringu.
- Obudowa o stopniu ochrony IP67, co gwarantuje odporność na wodę i pył.
- Oświetlacz SMART IR LED zapewniający widoczność do 40 metrów w nocy.

Specyfikacja techniczna:

- **Czujnik obrazu:** 2 × 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3632 × 1632
- **Min. Oświetlenie:** Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light
- **Czas migawki:** 1/3 s to 1/100,000 s
- **Regulacja kątowna:** Pan: 0° to 355°, Tilt: 0° to 90°, Rotate: 0° to 360°
- **Obiektyw:** Fixed focal lens, dual lens, 2.8 mm
- **Głębina pola:** 2 m to ∞
- **DORI:** D: 45 m, O: 17.5 m, R: 9 m, I: 4.5 m
- **Oświetlacz:** Suplement typu światła, zasięg do 40 m
- **Wideo:** Główny strumień: 50 Hz: 20 fps (3632 × 1632)
- **Kompresja wideo:** H.265+/H.265/H.264+/H.264
- **Audio:** Mono sound, z wbudowanym mikrofonem i głośnikiem
- **Wymiary:** 118.6 mm × 105.1 mm × 306.5 mm
- **Waga:** 2.1000 kg z opakowaniem

Kamera IP HikVision DS-2CD2T67G2P-LSU/SL(2.8mm)(C) to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy oczekują niezawodności i wysokiej jakości obrazu. Dzięki innowacyjnym technologiom, monitorowanie staje się łatwiejsze i bardziej efektywne.