

Dane aktualne na dzień: 09-12-2025 21:03

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t67g3-lis2uysl-28mm-pl-p-134378.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2T67G3-LIS2UY/SL 2.8mm PL

Cena	2 364,10 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56016
Kod producenta	DS-2CD2T67G3-LIS2UY/SL 2.8mm PL
Kod EAN	6936422133016
Kolor obudowy	Biały
Rozdzielczość	3200x1800
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Seria	Pro ColorVu 3.0
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	6MPX
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Obiektyw	Stały
Wbudowany głośnik	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T67G3-LIS2UY/SL 2.8mm PL

Model: DS-2CD2T67G3-LIS2UY/SL 2.8mm PL

Specyfikacja techniczna

Model
Numer SAP

DS-2CD2T67G3-LIS2UY/SL
311331450

Przetwornik obrazu	1/1.8" Progresywny CMOS
Maksymalna rozdzielczość	3200 × 1800
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas naświetlania	1 s do 1/100 000 s
Tryb dzień/noc	Filtr IR
Regulacja kąta	Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 90°, obrót: 0° do 360°
Typ obiektywu	Stałooogniskowy, 2.8 mm
Ogniskowa i pole widzenia	Poziomo 108.8°, Pionowo 56.4°, Diagonalnie 134.3°
Mocowanie obiektywu	M16
Typ przysłony	Stała
Przysłona	F1.0
Głębina ostrości	3.3 m do ∞
Zakres DORI	Wykrywanie 89 m, Obserwacja 35 m, Rozpoznanie 17 m, Identyfikacja 8 m
Rodzaj światła wspomagającego	Białe światło, IR
Zasięg światła wspomagającego	Do 60 m
Inteligentne światło wspomagające	Tak
Długość fali IR	850 nm
Interfejs sieciowy	1 x RJ45 10/100 Mbit/s
Obsługa kart pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak (podwójny mikrofon kierunkowy)
Przycisk reset	Tak
Obsługiwane aplikacje	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Wodoodporność i pyłoszczelność	IP67
Materiał obudowy	Metalowa obudowa
Zasilanie	12V DC ±25% lub PoE (IEEE 802.3at)
Warunki pracy	-30°C do 60°C, wilgotność ≤ 95% (bez kondensacji)
Wymiary	286.7 mm × 93.3 mm × 91.2 mm
Waga	1250 g (bez opakowania), 1800 g (z opakowaniem)