

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t67g3-lis2uysl-4mm-pl-p-134379.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2T67G3-LIS2UY/SL 4mm PL

Cena	2 373,10 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56017
Kod producenta	DS-2CD2T67G3-LIS2UY/SL 4mm PL
Kod EAN	6936422132897
Wbudowany mikrofon	Tak
Seria	Pro ColorVu 3.0
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Biały
Rozdzielczość	3200x1800
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany głośnik	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Rozdzielczość kamery	6MPX
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Obiektyw	Stały

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T67G3-LIS2UY/SL 4mm PL

Model: DS-2CD2T67G3-LIS2UY/SL 4mm PL

Specyfikacja techniczna

Model
Numer SAP

DS-2CD2T67G3-LIS2UY/SL
311331451

Przetwornik obrazu	1/1.8" Progresywny CMOS
Maksymalna rozdzielczość	3200 × 1800
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas naświetlania	1 s do 1/100 000 s
Tryb dzień/noc	Filtr IR
Regulacja kąta	Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 90°, obrót: 0° do 360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy, 4 mm
Ogniskowa i pole widzenia	Poziomo 93.3°, Pionowo 47.2°, Diagonalnie 114.2°
Mocowanie obiektywu	M16
Typ przysłony	Stała
Przysłona	F1.0
Głębina ostrości	3.8 m do ∞
Zakres DORI	Wykrywanie 109 m, Obserwacja 43 m, Rozpoznanie 21 m, Identyfikacja 10 m
Zakres DORI	Wykrywanie 89 m, Obserwacja 35 m, Rozpoznanie 17 m, Identyfikacja 8 m
Rodzaj światła wspomagającego	Białe światło, IR
Zasięg światła wspomagającego	Do 60 m
Inteligentne światło wspomagające	Tak
Długość fali IR	850 nm
Interfejs sieciowy	1 x RJ45 10/100 Mbit/s
Obsługa kart pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak (podwójny mikrofon kierunkowy)
Przycisk reset	Tak
Obsługiwane aplikacje	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Wodoodporność i pyłoszczelność	IP67
Materiał obudowy	Metalowa obudowa
Zasilanie	12V DC ±25% lub PoE (IEEE 802.3at)
Warunki pracy	-30°C do 60°C, wilgotność ≤ 95% (bez kondensacji)
Wymiary	286.7 mm × 93.3 mm × 91.2 mm
Waga	1250 g (bez opakowania), 1800 g (z opakowaniem)