

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t83g2-2li28mm-pl-p-135839.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T83G2-2LI(2.8mm) PL

Cena	1 899,78 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61306
Kod producenta	DS-2CD2T83G2-2LI(2.8mm) PL
Kod EAN	6936422131470
Audio	Nie
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Kąt widzenia	108°
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
WDR	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Pobór prądu	9
Strefy prywatności	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP67
Jakość obrazu	8 Mpx / 4K
Czułość przetwornika	Kolor: 0,005 luksa przy (F1,6, AGC WŁ.), 0 luksów z oświetleniem
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ obudowy	Tubowa
Widoczność w nocy	60
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość	3840x2160
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wyjście wideo	Tak

Balans bieli	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Detekcja ruchu	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Onvif	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Wbudowany obiektyw	Tak
Pobór mocy	9
Kolor obudowy	Biały
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T83G2-2LI(2.8mm) PL

Model: DS-2CD2T83G2-2LI(2.8mm) PL

Najważniejsze cechy:

- 8 MP Acusense Smart Hybrid Light Stałopozycyjna kamera sieciowa tubowa
- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 8 MP
- Acusense: Klasyfikacja alarmów wywołanych przez ludzi i pojazdy w oparciu o technologię głębokiego uczenia się
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: Zintegrowane światła podczerwone i białe, 4 dodatkowe tryby oświetlenia
- -2U: Wbudowany podwójny mikrofon zapewniający wysoką jakość dźwięku w czasie rzeczywistym
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii true WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Odporność na wodę i pył (IP67) i wandaloodporność (IK10)

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2T83G2-2LI 2.8mm
Producent	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Maks. Rozdzielczość	3840 × 2160
Min. Oświetlenie	Kolor: 0,005 luksa przy (F1,6, AGC Wł.), 0 luksów z oświetleniem
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0°-360°, Przechylenie: 0°-90°, Rotacja: 0°-360°
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy, 2.8 mm
Ogniskowa i FOV - 2.8 mm	H: 108°, V: 59°, D: 127°
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przystony	Stała
Przystona	F1.6
Głębina ostrości - 2.8 mm	1,7 m do ∞
DORI - 2.8 mm	D: 84 m, O: 33 m, R: 16 m, l: 8 m

Światło wspomagające	Podczerwień, światło białe
Zasięg światła wspomagającego	Modeledo 60m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny - 50 Hz	20 fps (3840×2160); 25 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Strumień główny - 60 Hz	20 fps (3840×2160); 30 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Podstrumień - 50 Hz	25 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Podstrumień - 60 Hz	30 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień - 50 Hz	10 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień - 60 Hz	10 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360)
Uwaga - trzeci strumień	Obsługiwany w niektórych ustawieniach
Kompresja wideo - główny	H.265/H.264/H.264+/H.265+
Kompresja wideo - podstrumień	H.265/H.264/MJPEG
Kompresja wideo - trzeci strumień	H.265/H.264
Bitrate wideo	32 Kb/s do 16 Mb/s
Typ H.264	Profil Podstawowy, Profil Główny, Profil Wysoki
Typ H.265	Profil Główny
Kontrola bitrate	CBR/VBR
SVC	Kodowanie H.264 i H.265
ROI	1 stały region (główny i podrzędny)
Przycinanie celu	Tak
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket(s)
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (S, G), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników; administrator, operator, użytkownik
Zabezpieczenia	Hasło, HTTPS, filtr IP, audyt, auth HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE, ONVIF
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Pamięć sieciowa	NAS (NFS/SMB), ANR; szyfrowanie kart i detekcja stanu
Przeglądarka - wtyczka	IE 11
Przeglądarka - bez wtyczki	Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
Usługi lokalne	Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
Przełączanie parametrów obrazu	Tak
Przełącznik dzień/noc	Dzień/Noc/Auto/Harmonogram
Ustawienia obrazu	Tryb obracania
WDR	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maska prywatności	8 programowalnych wielokątnych
Interfejs Ethernet	1× RJ-45 10/100M
Slot na kartę pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Reset	Tak
Zdarzenia podstawowe	Ruch (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek
Powiązanie	FTP/NAS/karta, centrum, e-mail, nagrywanie, przechwytywanie
Zabezpieczenie perymetryczne	Linia, wtargnięcie (cel: człowiek/pojazd)
Zasilanie	12 VDC 0,66 A max 8,0 W; PoE 802.3af kl.3 max 9,5 W
Materiał	Metal
Wymiary	88,7 × 93,1 × 286,7 mm
Wymiary (cale)	3,5" × 3,7" × 11,3"
Wymiary opakowania	386 × 156 × 155 mm
Waga	≈ 1160 g
Waga z opakowaniem	≈ 1660 g
Warunki przechowywania	-30...60 °C; ≤95% RH, bez kondensacji
Warunki pracy i uruchamiania	-30...60 °C; ≤95% RH, bez kondensacji
Język interfejsu	Polski
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła e-mail, licznik pikseli, anti-banding
Zatwierdzenie - EMC	EN 55032:2015+A1:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; RCM; ICES-003; KC KN32/KN35
Zatwierdzenie - Bezpieczeństwo	CB IEC 62368-1:2014+A11; CE-LVD EN 62368-1:2014/A11:2017; BIS; LOA
Zatwierdzenie - Środowisko	CE-RoHS 2011/65/UE; WEEE 2012/19/UE; REACH 1907/2006
Ochrona	IP67: IEC 60529-2013

