

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t83g2-4li28mm-p-91191.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T83G2-4LI(2.8mm)

Cena	1 887,86 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	50212
Kod producenta	DS-2CD2T83G2-4LI(2.8mm)
Kod EAN	6942160463070
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Obiektyw	Stały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
WDR	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Wyjście wideo	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
NDAA	Nie
Współczynnik S/N	≥ 52 dB
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	IK10
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Kąt widzenia	107°
Widoczność w nocy	60 m
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Rozdzielczość	3840x2160
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Balans bieli	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP67

Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T83G2-4LI(2.8mm)

Oferujemy kamerę IP Hikvision DS-2CD2T83G2-4LI, idealną zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Dzięki wysokiej rozdzielczości 3840x2160 (8MPX) oraz przetwornikowi 1/2.8", zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz w każdych warunkach.

Jedną z kluczowych cech tej kamery jest doskonała widoczność w nocy, sięgająca aż 60 metrów. Wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni oraz reflektor podczerwieni wspierają detekcję ruchu, co zwiększa bezpieczeństwo monitorowanych obszarów.

Kamera oferuje także funkcje takie jak WDR, balans bieli oraz strefy prywatności. Dzięki klasie szczelności IP67 oraz odporności IK10, jest odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne.

Wbudowany mikrofon umożliwia rejestrację dźwięku, a interfejs sieciowy RJ45 (10/100Mbps) zapewnia stabilne połączenie. Kamera obsługuje również karty pamięci oraz posiada wejścia i wyjścia alarmowe.

Specyfikacja:

- Model: DS-2CD2T83G2-4LI(2.8mm)
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Rozdzielczość: 3840x2160 (8MPX)
- Widoczność w nocy: 60 m
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- WDR: Tak
- Onvif: Tak
- Waga: 1.62 kg