

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t83g2-4li28mm-pl-p-134058.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T83G2-4LI(2.8mm) PL

Numer katalogowy	54696
Kod producenta	DS-2CD2T83G2-4LI(2.8mm) PL
Kod EAN	6936422130367
Wbudowany głośnik	Nie
Współczynnik S/N	≥ 52 dB
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Onvif	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Wbudowany obiektyw	Tak
Klasa odporności	IK10
Kolor obudowy	Biały
Typ obudowy	Tubowa
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Obiektyw	Stały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
WDR	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wyjście wideo	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Strefy prywatności	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP67
Jakość obrazu	8 Mpx / 4K
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Kąt widzenia	107°
Widoczność w nocy	60

Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Rozdzielczość	3840x2160
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Balans bieli	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T83G2-4LI(2.8mm) PL

Model: DS-2CD2T83G2-4LI(2.8mm) PL

Najważniejsze cechy:

- Wysokiej jakości obrazowanie o rozdzielczości 8 MP.
- Efektywna technologia kompresji H.265+.
- Wyraźne obrazowanie przy mocnym świetle w tle dzięki technologii WDR o wartości 120 dB.
- Skupienie na klasyfikacji ludzi i pojazdów na podstawie uczenia głębokiego.
- Odporny na wodę i pył (IP67).

Przeznaczenie

Kamera HikVision DS-2CD2T83G2-4I(2.8mm) z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.