

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t86g2-isusl28mmc-p-128084.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T86G2-ISU/SL(2.8mm)(C)

Cena	2 358,19 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30027
Kod producenta	DS-2CD2T86G2-ISU/SL(2.8mm)(C)
Kod EAN	6941264088776
Wbudowany obiektyw	Tak
WDR	Nie
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wyjście wideo	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Strefy prywatności	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
Wandaloodporność	Tak
Kolor obudowy	Biały
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Widoczność w nocy	60
Wbudowany mikrofon	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Balans bieli	Nie
Zamiennik	311331081
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Nie
Klasa szczelności	IP67

Audio	Tak
Kąt widzenia	111°

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T86G2-ISU/SL(2.8mm)(C)

Odkryj niezwykle możliwości kamery IP Hikvision DS-2CD2T86G2-ISU/SL. To zaawansowane urządzenie łączy wysoką jakość obrazu z łatwością obsługi. Dzięki przemysłowej konstrukcji i nowoczesnym technologiom, zapewnia niezawodność i efektywność w monitorowaniu Twojego otoczenia.

Korzyści z użytkowania

- Wysoka rozdzielczość 8 MP zapewnia niesamowitą jakość obrazu.
- Technologia DarkFighter gwarantuje doskonałe wyniki w słabych warunkach oświetleniowych.
- Możliwość zasilania PoE ułatwia instalację i zwiększa elastyczność.
- Wbudowany głośnik oraz lampa stroboskopowa skutecznie odstrasza intruzów.
- Algorytm AcuSense minimalizuje fałszywe alarmy, zwiększając bezpieczeństwo.

Specyfikacja techniczna

- Producent: Hikvision
- Rozdzielczość: 8 MP (Max. 25 kl/s @ 3840 × 2160)
- Przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Czułość: kolor: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- Slot na kartę SD/SDHC/SDXC: do 256 GB
- Funkcje obrazu: WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
- Oświetlacz: max. zasięg 60 m
- Obiektyw: 2.8 mm
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Dzień/Noc: TAK
- Ilość strumieni: 3
- Tor audio: 1/1
- Karta microSD: max. do 256 GB
- Temperatura pracy: -30 °C do 60 °C
- Zasilanie: 12 VDC / PoE
- Pobór mocy: DC 10,5W, PoE 12,5W
- Stopień ochrony: IP67
- Wymiary: Ø 105 mm × 287.6 mm
- Waga: 1130 g