

Link do produktu: [https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t86g2h-4i\(2.8mm\)\(eF\)/BLACK-PL-p-137874.html](https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t86g2h-4i(2.8mm)(eF)/BLACK-PL-p-137874.html)



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T86G2H-4I(2.8mm)(eF)/BLACK PL

Cena	2 452,74 zł
Numer katalogowy	54794
Kod producenta	DS-2CD2T86G2H-4I(2.8mm)(eF)/BLACK PL
Kod EAN	6936422130398
WDR	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Kolor obudowy	Czarny
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość	3840x2160
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	86.9°
Obiektyw	Stały
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wielkość przetwornika	2x 1/1.8"
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Balans bieli	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T86G2H-4I(2.8mm)(eF)/BLACK PL

Model: DS-2CD2T86G2H-4I(2.8mm)(eF)/BLACK PL

Najważniejsze cechy:

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 8 MP
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii DarkFighter
- Wyraźny obraz nawet przy silnym świetle dzięki technologii WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Odporność na wodę i kurz (IP67)

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2T86G2H-4I (2.8mm) (BLACK)
Marka	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/1.8" Skanowanie programowanie CMOS
Maks. rozdzielczość	3840 × 2160
Min. oświetlenie	Kolor: 0.0008 Lux @ (F1.0, AGC ON), czarno-biały: 0 Lux z włączonym IR
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: od 0° do 360°, Przechylenie: od 0° do 90°, Rotacja: od 0° do 360°
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy, 2.8 lub 4mm opcjonalnie
Ogniskowa i pole widzenia	2,8 mm: pole widzenia w poziomie 105,1°, w pionie 54,8°, po przekątnej 128,2°
Mocowanie obiektywu	M16
Typ przysłony	Stała
Przysłona	F1.0
Głębina ostrości	2,8 mm: 3,3 m do ∞
DORI	2,8 mm: D: 89 m, O: 35 m, R: 17 m, I: 8 m
Światło wspomagające	IR
Zasięg światła wspomagającego	do 80 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny (50 Hz)	25 kl./s (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień główny (60 Hz)	24 kl./s (3840 × 2160); 30 kl./s (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień (50 Hz)	25 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Podstrumień (60 Hz)	30 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień (50 Hz)	10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień (60 Hz)	10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Uwaga o trzecim strumieniu	*Trzeci strumień jest obsługiwany w niektórych ustawieniach.
Kompresja wideo	Główny: H.265/H.264/H.264+/H.265+; Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG; Trzeci: H.265/H.264
Bitrate wideo	32 Kb/s do 16 Mb/s
Typ H.264	Profil Podstawowy, Profil Główny, Profil Wysoki
Typ H.265	Profil Główny
Kontrola bitrate	CBR/VBR
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Kodowanie H.264 i H.265
ROI	1 stały region dla strumienia głównego i strumienia podrzędnego
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	Otwarty sieciowy interfejs wideo (profil S, profil G, profil T), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników; administrator, operator i użytkownik
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), znak

Pamięć sieciowa	wodny, filtr adresów IP, uwierzytelnianie podstawowe i szyfrowane dla HTTP/HTTPS, WSSE i uwierzytelnianie szyfrowane dla Open Network Video Interface , RTP/RTSP przez HTTPS, ustawienia limitu czasu kontroli, dziennik audytu bezpieczeństwa, TLS 1.1/1.2/1.3, uwierzytelnianie hosta (adres MAC)
Klient	NAS (NFS, SMB/CIFS), automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)
Przeglądarka internetowa	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central Wymagany Plug-in: TJ. 10, TJ. 11; Bezwtyczkowy podgląd: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+; Usługi lokalne: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Przełączanie parametrów obrazu	Tak
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli, możliwość regulacji za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, automatyczny, harmonogram
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
SNR	≥ 52 dB
WDR	120 dB
Maska prywatności	4 programowalne wielokątne maski stref prywatności
Interfejs Ethernet	1 RJ-45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet
Slot na kartę pamięci	Wbudowane gniazdo kart pamięci, obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Resetuj	Tak
Zdarzenia podstawowe	Wykrywanie ruchu (wspieranie alarmu wyzwalanego przez określone typy celów (człowiek/pojazd)), sabotaż obrazu, wyjątek
Powiązanie	Przesyłanie na FTP/NAS/kartę pamięci, powiadamianie centrum monitoringu, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie nagrywania, wyzwalanie przechwytywania
Smart Event	Detekcja nagłej zmiany sceny
Przechwytywanie twarzy	Tak
Zabezpieczenie perymetryczne	Przekroczenie linii, detekcja intruza, wejście do regionu, wyjście z regionu; obsługa alarmu (człowiek i pojazd)
Zasilanie	2I: 12 VDC ± 25%, 0,7 A, maks. 8,5 W, koncentryczna Ø5,5 mm, PoE: IEEE 802.3af kl. 3, maks. 9,5 W; 4I: 12 VDC ± 25%, 0,95 A, maks. 11,5 W, koncentryczna Ø5,5 mm, PoE: IEEE 802.3af kl. 3, maks. 12,5 W
Materiał	Pokrywa przednia: metal, korpus: metal, wspornik: metal
Wymiary	286,7 mm × 93,3 mm × 91,2 mm (11,3" × 3,7" × 3,6")
Wymiary opakowania	386 mm × 156 mm × 155 mm (15.2" × 6.1" × 6.1")
Waga	Okolo 1180 g (2,6 lb)
Waga z opakowaniem	Okolo 1829 g (4,3 lb)
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Warunki pracy i uruchamiania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, anti-banding
Język	Polski
EMC	CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, IC: ICES-003: Wydanie 7, RCM: AS/NZS CISPR 32 2015
Bezpieczeństwo	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Środowisko	CE-RoHS: 2011/65/UE, WEEE: 2012/19/UE, REACH: (EC) Nr 1907/2006
Ochrona	IP67: IEC 60529-2013