

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t87g3-lis2uysl-28mm-pl-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-137515.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2T87G3-LIS2UY/SL 2.8mm PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	11 746,25 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56018K04
Kod producenta	56018K04
Obsługa WiFi	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	Kolor: 0,0005 luksa przy (F1,0, AGC Wł.), 0 luksów z oświetleniem
Audio	Tak
Kolor obudowy	Biały
Kąt widzenia	108.8°
Rodzaj przetwornika	CMOS
WDR	Tak
Widoczność w nocy	60
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Rozdzielczość	3840x2160
Wbudowany głośnik	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Strefy prywatności	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Pobór mocy	18
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP

Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Obiektyw	Stały
Wielkość przetwornika	1/1.8
Wejścia/wyjścia alarmowe	2/2
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Seria	Pro ColorVu 3.0
Balans bieli	Tak
Pobór prądu	18
Detekcja ruchu	Tak

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T87G3-LIS2UY/SL 2.8mm PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: 56018K04

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2T87G3-LIS2UY/SL (2.8mm)
Marka	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/1.8" Skanowanie programowane CMOS
Maks. rozdzielczość	3840 × 2160
Min. oświetlenie	Kolor: 0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas otwarcia migawki	1 s – 1/100 000 s
Dzień/noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0°-360°, Pochylenie: 0°-90°, Rotacja: 0°-360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy, 2.8 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2.8 mm: 108,8°(H), 56,4°(V), 134,3°(D)m
Mocowanie obiektywu	M16
Typ przesłony	Stała
Przystoła	F1.0
Głębina ostrości	2.8 mm: 3,3 m-∞m
DORI	2.8 mm: D:89 m, O:35 m, R:17 m, l:8 mm
Światło wspomagające	Białe i IR
Zasięg światła wspomagającego	Do 60 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny	50Hz: 25 kl./s (3840×2160, 3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720); 60Hz: 30 kl./s (3840×2160, 3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Podstrumień	50Hz: 25 kl./s (1280×720, 640×480, 640×360); 60Hz: 30 kl./s (1280×720, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień	50Hz/60Hz: 10 kl./s (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360); *obsługiwany w wybranych trybach.
Kompresja wideo	H.265/H.264/H.264+/H.265+; podstrumień:

Bitrate wideo	H.265/H.264/MJPEG; trzeci strumień: H.265/H.264
Typ H.264	32 Kb/s – 16 Mb/s
Typ H.265	Profil Podstawowy, Główny, Wysoki
Kontrola bitrate	Profil Główny
SVC	CBR/VBR
ROI	Kodowanie H.264 i H.265
Typ audio	1 stały obszar dla strumienia głównego
Kompresja audio	Mono
Bitrate audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
	64 Kb/s (G.711)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32-192 Kb/s (MP2L2)/8-320 Kb/s (MP3)/16-64 Kb/s (AAC-LC)
Częstotliwość próbkowania	8/16/32/48 kHz
Filtrowanie szumów środowiska	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (S/T/G), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32 użytkowników: administrator, operator, użytkownik
Zabezpieczenia	Hasło, szyfrowanie HTTPS, 802.1X (EAP-TLS/LEAP/MD5), znak wodny, filtr IP, log bezpieczeństwa, TLS 1.1/1.2/1.3, RTP/RTSP przez HTTPS, MAC auth
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka	Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+ (bez pluginów)
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli, regulacja przez oprogramowanie lub przeglądarkę
Tryb dzień/noc	Dzień, noc, automatyczny, harmonogram
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, korekcja zniekształceń, redukcja mgły
SNR	≥ 52 dB
WDR	130 dB
Stabilizacja obrazu	EIS
Maska prywatności	4 programowalne strefy prywatności
Ethernet	1×RJ-45 10M/100M
Slot kart pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wbudowany głośnik	Max 2 W, 120 dB SPL @10 cm
Audio interfejs	Podwójny mikrofon, 1 wejście i 1 wyjście liniowe (3,3 Vpp, 4,7 KΩ / 100 Ω, non-equilibrium)
Alarm	2 wejścia, 2 wyjścia (max 24 VDC/24 VAC, 1 A)
Reset	Tak
Zdarzenia podstawowe	Wykrywanie ruchu (człowiek/pojazd), sabotaż obrazu, wyjątki
Smart Event	Detekcja nagłej zmiany sceny
Powiązanie	FTP, NAS, karta pamięci, e-mail, alarm, nagrywanie, ostrzeżenie dźwiękowe, światło stroboskopowe
Przechwytywanie twarzy	Tak
Zabezpieczenie perymetryczne	Przekroczenie linii, intruz, wejście/wyjście z regionu (człowiek i pojazd)
Zasilanie	12 VDC ±25% (1,41 A, max 17 W), PoE IEEE 802.3at klasa 4 (max 18 W)
Materiał	Przednia pokrywa: metal, korpus: metal, wspornik: metal
Wymiary	286,7 × 93,3 × 91,2 mm (11,3" × 3,7" × 3,6")
Wymiary opakowania	386 × 156 × 155 mm (15.2" × 6.1" × 6.1")
Waga	1250 g (2,8 lb)
Waga z opakowaniem	1800 g (4,0 lb)
Warunki pracy	-30°C do 60°C, wilgotność ≤95% (bez kondensacji)
Funkcje ogólne	Heartbeat, odbicie lustrzane, flash log, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, anti-banding
Język	Polski
Migające światło	SRB: czerwone i niebieskie, SL: białe
EMC	CE-EMC EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM AS/NZS CISPR 32:2015, ICES-003 Issue 7, KC KN32/KN35:2015
Bezpieczeństwo	UL 62368-1, CB IEC 62368-1:2014+A11, CE-LVD EN 62368-1:2014/A11:2017
Środowisko	CE-RoHS 2011/65/UE
Ochrona	IP67: IEC 60529-2013, NEMA 4X (NEMA 250-2018)

