

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t87g3-lis2uysl-4mm-pl-p-134381.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2T87G3-LIS2UY/SL 4mm PL

Cena	2 943,31 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56019
Kod producenta	DS-2CD2T87G3-LIS2UY/SL 4mm PL
Kod EAN	6936422133009
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Biały
Rozdzielczość	3840x2160
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Seria	Pro ColorVu 3.0
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Obiektyw	Stały
Wbudowany głośnik	Nie

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T87G3-LIS2UY/SL 4mm PL

Model: DS-2CD2T87G3-LIS2UY/SL 4mm PL

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Przetwornik obrazu	1/1.8" CMOS

Maksymalna rozdzielczość	3840 × 2160
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux ze światłem
Czas migawki	1 s do 1/100 000 s
Tryb dzień/noc	Filtr IR
Regulacja kąta	Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-90°, Obrót: 0°-360°
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy
Ogniskowa i FOV	4 mm, horyzontalny FOV 93.3°, wertykalny 47.2°, diagonalny 114.2°
Mocowanie obiektywu	M16
Typ przysłony	Stała
Przysłona	F1.0
Głębina ostrości	3.8 m do ∞
DORI	D: 109 m, O: 43 m, R: 21 m, I: 10 m
Typ światła pomocniczego	Białe światło, IR
Zasięg światła pomocniczego	Do 60 m
Inteligentne światło pomocnicze	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny	50Hz: 25 fps (4K, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1080p, 720p), 60Hz: 30 fps
Strumień dodatkowy	25/30 fps (720p, VGA, 360p)
Trzeci strumień	10 fps (1080p, 720p, VGA, 360p)
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate wideo	32 kbps do 16 Mbps
Kontrola bitrate	CBR, VBR
Kodowanie wideo skalowalne (SVC)	Tak
ROI	1 stały region dla strumienia głównego
Typ dźwięku	Mono
Kompresja dźwięku	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Bitrate dźwięku	64 kbps - 320 kbps
Częstotliwość próbkowania dźwięku	8 kHz - 48 kHz
Filtrowanie szumów otoczenia	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, UPnP, SMTP, SNMP
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, HTTPS, 802.1X, watermark, TLS
Magazyn sieciowy	NAS, ANR
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka internetowa	Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+
Ustawienia obrazu	Tryb rotacji, jasność, kontrast, ostrość
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	130 dB
Stabilizacja obrazu	Tak
Maski prywatności	4 programowalne maski
Interfejs Ethernet	RJ45 10M/100M
Pamięć wewnętrzna	microSD do 512 GB
Mikrofon wbudowany	Podwójny mikrofon
Interfejs alarmowy	2 wejścia, 2 wyjścia alarmowe
Przycisk resetowania	Tak
Wydarzenia inteligentne	Detekcja ruchu, zmiana sceny
Funkcja głębokiego uczenia	Wykrywanie twarzy, ochrona perymetryczna
Zasilanie	12V DC ± 25%, PoE (18W)
Materiał	Metal
Wymiary	286.7 × 93.3 × 91.2 mm
Waga	1250 g
Warunki pracy	-30°C do 60°C, wilgotność 95%
Języki	33 języki
Ochrona	IP67, NEMA 4X
Certyfikaty	CE, RoHS, UL, IEC