

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t87g3-lis2uysl28mmblack-p-137377.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2T87G3-LIS2UY/SL(2.8mm)/BLACK

Cena	3 091,15 zł
Numer katalogowy	63510
Kod producenta	DS-2CD2T87G3-LIS2UY/SL(2.8mm)/BLACK
Kod EAN	6936422112455
Wejścia/wyjścia alarmowe	2/2
Widoczność w nocy	60
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość	3840x2160
Seria	Pro ColorVu 3.0
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Pobór prądu	18
Strefy prywatności	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	18
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Kolor obudowy	Biały
Materiał wykonania obudowy	Metalowa NEMA 4X
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wielkość przetwornika	1/1.8
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany głośnik	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Balans bieli	Tak

Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	Kolor: 0,0005 luksa przy (F1,0, AGC WŁ.), 0 luksów z oświetleniem
Audio	Tak
Jakość obrazu	8 Mpx / 4K
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
WDR	Tak

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T87G3-LIS2UY/SL(2.8mm)/BLACK

Model: DS-2CD2T87G3-LIS2UY/SL(2.8mm)/BLACK

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2T87G3-LIS2UY/SL (2.8mm) Black
Marka	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/1.8" Skanowanie programowane CMOS
Maks. rozdzielczość	3840 × 2160
Min. oświetlenie	Kolor: 0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas otwarcia migawki	1 s - 1/100 000 s
Dzień/noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0°-360°, Pochylenie: 0°-90°, Rotacja: 0°-360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy, 2.8 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2.8 mm: 108,8°(H), 56,4°(V), 134,3°(D)m
Mocowanie obiektywu	M16
Typ przystony	Stała
Przystona	F1.0
Głębia ostrości	2.8 mm: 3,3 m-∞m
DORI	2.8 mm: D:89 m, O:35 m, R:17 m, l:8 mm
Światło wspomagające	Białe i IR
Zasięg światła wspomagającego	Do 60 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny	50Hz: 25 kl./s (3840×2160, 3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720); 60Hz: 30 kl./s (3840×2160, 3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Podstrumień	50Hz: 25 kl./s (1280×720, 640×480, 640×360); 60Hz: 30 kl./s (1280×720, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień	50Hz/60Hz: 10 kl./s (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360); *obsługiwany w wybranych trybach.
Kompresja wideo	H.265/H.264/H.264+/H.265+; podstrumień: H.265/H.264/MJPEG; trzeci strumień: H.265/H.264
Bitrate wideo	32 Kb/s - 16 Mb/s
Typ H.264	Profil Podstawowy, Główny, Wysoki
Typ H.265	Profil Główny
Kontrola bitrate	CBR/VBR

SVC	Kodowanie H.264 i H.265
ROI	1 stały obszar dla strumienia głównego
Typ audio	Mono
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Bitrate audio	64 Kb/s (G.711)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32-192 Kb/s (MP2L2)/8-320 Kb/s (MP3)/16-64 Kb/s (AAC-LC)
Częstotliwość próbkowania	8/16/32/48 kHz
Filtrowanie szumów środowiska	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (S/T/G), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32 użytkowników: administrator, operator, użytkownik
Zabezpieczenia	Hasło, szyfrowanie HTTPS, 802.1X (EAP-TLS/LEAP/MD5), znak wodny, filtr IP, log bezpieczeństwa, TLS 1.1/1.2/1.3, RTP/RTSP przez HTTPS, MAC auth
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka	Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+ (bez pluginów)
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli, regulacja przez oprogramowanie lub przeglądarkę
Tryb dzień/noc	Dzień, noc, automatyczny, harmonogram
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, korekcja zniekształceń, redukcja mgły
SNR	≥ 52 dB
WDR	130 dB
Stabilizacja obrazu	EIS
Maska prywatności	4 programowalne strefy prywatności
Ethernet	1×RJ-45 10M/100M
Slot kart pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wbudowany głośnik	Max 2 W, 120 dB SPL @10 cm
Audio interfejs	Podwójny mikrofon, 1 wejście i 1 wyjście liniowe (3,3 Vpp, 4,7 kΩ / 100 Ω, non-equilibrium)
Alarm	2 wejścia, 2 wyjścia (max 24 VDC/24 VAC, 1 A)
Reset	Tak
Zdarzenia podstawowe	Wykrywanie ruchu (człowiek/pojazd), sabotaż obrazu, wyjątki
Smart Event	Detekcja nagłej zmiany sceny
Powiązanie	FTP, NAS, karta pamięci, e-mail, alarm, nagrywanie, ostrzeżenie dźwiękowe, światło stroboskopowe
Przechwytywanie twarzy	Tak
Zabezpieczenie perymetryczne	Przekroczenie linii, intruz, wejście/wyjście z regionu (człowiek i pojazd)
Zasilanie	12 VDC ±25% (1,41 A, max 17 W), PoE IEEE 802.3at klasa 4 (max 18 W)
Materiał	Przednia pokrywa: metal, korpus: metal, wspornik: metal
Wymiary	286,7 × 93,3 × 91,2 mm (11,3" × 3,7" × 3,6")
Wymiary opakowania	386 × 156 × 155 mm (15.2" × 6.1" × 6.1")
Waga	1250 g (2,8 lb)
Waga z opakowaniem	1800 g (4,0 lb)
Warunki pracy	-30°C do 60°C, wilgotność ≤95% (bez kondensacji)
Funkcje ogólne	Heartbeat, odbicie lustrzane, flash log, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, anti-banding
Język	Polski
Migające światło	SRB: czerwone i niebieskie, SL: białe
EMC	CE-EMC EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM AS/NZS CISPR 32:2015, ICES-003 Issue 7, KC KN32/KN35:2015
Bezpieczeństwo	UL 62368-1, CB IEC 62368-1:2014+A11, CE-LVD EN 62368-1:2014/A11:2017
Środowisko	CE-RoHS 2011/65/UE
Ochrona	IP67: IEC 60529-2013, NEMA 4X (NEMA 250-2018)