

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de3a400bw-dew-flt5-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-138117.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2DE3A400BW-DE/W (F1)(T5) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	8 924,68 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	36479K04
Kod producenta	DS-2DE3A400BW-DE/W (F1)(T5)
Wbudowany obiektyw	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Typ obudowy	Obrotowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Zoom optyczny (PTZ)	10x (12x)
Kolor obudowy	Biały
Widoczność w nocy	30
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Klasa szczelności	IP66
Audio	Tak
Kąt widzenia	86.9°
Wandaloodporność	Nie
Wbudowany głośnik	Nie

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2DE3A400BW-DE/W (F1)(T5) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: DS-2DE3A400BW-DE/W (F1)(T5)

Najważniejsze cechy

- Rozdzielczość kamery: 4MP
- Zasięg oświetlacza: 30m
- Ogniskowa obiektywu: 4mm
- Klasa Szczelności: IP66
- Sygnał wyjściowy kamery: IP
- Zasilanie kamery: 12V DC ; PoE

Specyfikacja techniczna kamery IP HIKVISION DS-2DE3A400BW-DE/W (F1)(T5):

Rozdzielczość kamery:	4MP
Typ oświetlacza:	światło białe
Zasięg oświetlacza:	30m
Wbudowany mikrofon:	TAK
Typ obiektywu:	stałoogniskowy
Ogniskowa obiektywu:	4mm
Zakres dynamiki:	WDR
Klasa Szczelności:	IP66
Kompresja wideo:	H.265+ ; H.265 ; H.264+ ; H.264
Wbudowane złącze RS-485:	TAK
Typ obudowy:	głowica PTZ
Wartość WDR:	120dB
Zasilanie kamery:	12V DC ; PoE
Wbudowany oświetlacz:	TAK
Przetwornik obrazu:	1/1.8" progressive scan CMOS
Wybrane funkcje kamery:	AGC, AWB, BLC, HLC, EIS, 3D DNR, Defog, detekcja ruchu, maski prywatności, odbicie lustrzane
Wymiary [mm]:	179,3x120x182
Waga [kg]:	1.125
Wilgotność otoczenia [%]:	90
Temperatura pracy:	-30°C - +65°C
Pobór mocy:	14W
Prędkość migawki:	1/1 - 1/30 000s
Kąt widzenia kamery (H) [°]:	88.7
Kategoria produktu:	Kamery
Kamera z zasilaniem PoE:	TAK
Gniazdo kart SD:	TAK
SAP Code:	327000672