

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de3a404iwg-e-p-130668.html>

## Kamera IP HikVision DS-2DE3A404IWG-E

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Cena                             | <b>2 266,26 zł</b>            |
| Numer katalogowy                 | <b>41120</b>                  |
| Kod producenta                   | <b>DS-2DE3A404IWG-E</b>       |
| Kod EAN                          | <b>6931847199357</b>          |
| Kąt widzenia                     | <b>100°-26°</b>               |
| Jakość obrazu                    | <b>4 Mpx / 2K</b>             |
| WDR                              | <b>Tak</b>                    |
| Rozdzielczość kamery             | <b>4MPX (2K)</b>              |
| Typ oświetlacza                  | <b>Diody podczerwień (IR)</b> |
| Wielkość przetwornika            | <b>1/2.8"</b>                 |
| Typ kamery                       | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>  |
| Ogniskowa obiektywu              | <b>2.8-12 mm</b>              |
| Strefy prywatności               | <b>Tak</b>                    |
| Obsługa WiFi                     | <b>Nie</b>                    |
| Obsługa kart pamięci             | <b>Nie</b>                    |
| Audio                            | <b>Nie</b>                    |
| Typ obudowy                      | <b>Obrotowa</b>               |
| Wbudowany obiektyw               | <b>Tak</b>                    |
| Obiektyw                         | <b>Motozoom</b>               |
| Kolor obudowy                    | <b>Biały</b>                  |
| Wejścia/wyjścia alarmowe         | <b>nie</b>                    |
| Rodzaj przetwornika              | <b>Progressive Scan CMOS</b>  |
| Zoom optyczny (PTZ)              | <b>10x (12x)</b>              |
| Widoczność w nocy                | <b>50</b>                     |
| Rozdzielczość                    | <b>2688x1520</b>              |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | <b>Tak</b>                    |
| Detekcja ruchu                   | <b>Tak</b>                    |
| Onvif                            | <b>Tak</b>                    |
| Klasa szczelności                | <b>IP66</b>                   |

### Opis produktu

---

## Kamera IP HikVision DS-2DE3A404IWG-E

Model: DS-2DE3A404IWG-E

### Najważniejsze cechy:

- **Regulowany kąt nagrywania** - 4-krotny zoom optyczny
- **Zasilanie poprzez PoE** - Zwiększona moc PoE
- **Wydajna kompresja danych**- Kodek H.265/ HVEC
- **Zdalna konfiguracja i obsługa**- Połączenie P2P przez chmurę

### Przeznaczenie kamery IP HIKVISIONDS-2DE3A404IWG-E:

Model **DS-2DE3A404IWG-E** to szybkoobrotowa kamera IP wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy o zakresie **2.8-12 mm**. Dzięki 4-krotnemu zoomowi optycznemu, umożliwiającemu duże zbliżenie, zapewnia doskonałą szczegółowość obrazu. Kamera wyposażona jest w przetwornik o rozmiarze 1/2.8", pracujący w rozdzielczości 2560x1440 (4 MPx). Możliwe jest stosowanie kompresji danych w standardzie **H.265+** lub **H.264+**, a także standardowej kompresji **H.264** w celu zapewnienia kompatybilności z innymi urządzeniami. Dodatkowo, urządzenie posiada wbudowany oświetlacz podczerwieni z zasięgiem działania do 50 metrów. Obudowa kamery spełnia standard szczelności **IP66**.

### Specyfikacja techniczna kamery IP HIKVISIONDS-2DE3A404IWG-E:

Kamera  
Przetwornik

Standard transmisji

Rozdzielczość maks.

Czułość

Czas otwarcia migawki

Obiektyw

Kąt nagrywania (horyzontalnie)

Oświetlacz IR  
Zasięg IR

Kompresja obrazu

