

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de3a404iwg-e-pl-p-134262.html>

Kamera IP HikVision DS-2DE3A404IWG-E PL

Cena	2 257,26 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	54795
Kod producenta	DS-2DE3A404IWG-E PL
Kod EAN	6936422130671
Klasa szczelności	IP66
Typ obudowy	Obrotowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Motozoom
Kolor obudowy	Biały
Wejścia/wyjścia alarmowe	nie
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Zoom optyczny (PTZ)	10x (12x)
Widoczność w nocy	50
Rozdzielczość	2688x1520
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Nie
Audio	Nie
Kąt widzenia	100°-26°
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
WDR	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie

Opis produktu

Kamera IP HikVision DS-2DE3A404IWG-E PL

Model: DS-2DE3A404IWG-E PL

Najważniejsze cechy:

- **Regulowany kąt nagrywania** - 4-krotny zoom optyczny
- **Zasilanie poprzez PoE** - Zwiększona moc PoE
- **Wydajna kompresja danych**- Kodek H.265/ HVEC
- **Zdalna konfiguracja i obsługa**- Połączenie P2P przez chmurę

Przeznaczenie kamery IP HIKVISIONDS-2DE3A404IWG-E PL:

Model **DS-2DE3A404IWG-E PL** to szybkoobrotowa kamera IP wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy o zakresie **2.8-12 mm**. Dzięki 4-krotnemu zoomowi optycznemu, umożliwiającemu duże zbliżenie, zapewnia doskonałą szczegółowość obrazu. Kamera wyposażona jest w przetwornik o rozmiarze 1/2.8", pracujący w rozdzielczości 2560x1440 (4 MPx). Możliwe jest stosowanie kompresji danych w standardzie **H.265+** lub **H.264+**, a także standardowej kompresji **H.264** w celu zapewnienia kompatybilności z innymi urządzeniami. Dodatkowo, urządzenie posiada wbudowany oświetlacz podczerwieni z zasięgiem działania do 50 metrów. Obudowa kamery spełnia standard szczelności **IP66**.

Specyfikacja techniczna kamery IP HIKVISIONDS-2DE3A404IWG-E PL:

Kamera
Przetwornik

Standard transmisji

Rozdzielczość maks.

Czułość

Czas otwarcia migawki

Obiektyw

Kąt nagrywania (horyzontalnie)

Oświetlacz IR
Zasięg IR

Kompresja obrazu